

**Spis treści:****Systemy SSWIN**

Centrale i akcesoria do central  
Czujki wewnętrzne  
Czujki zewnętrzne  
Sygnalizatory  
Systemy bezprzewodowe  
Akcesoria (zasilacze, akumulatory, przewody)

**Systemy Kontroli Dostępu**

Układy autonomiczne  
Układy systemowe  
System PCSC  
System kontroli wartowników  
Akcesoria (zamki, zwory, samozamykacze)

**Systemy Domofonowe i Wideodomofonowe**

Systemy domofonowe  
Systemy wideodomofonowe

*Informacje techniczne dotyczące systemów SSWIN, KD i Domofonów dostępne pod telefonami 0 22 572 90 44, -47, -37*

*e-mail: [alarmy@volta.com.pl](mailto:alarmy@volta.com.pl), [kontroladostepu@volta.com.pl](mailto:kontroladostepu@volta.com.pl)*

Firma Volta Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów. Dane techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego

NAZWA	GR. RAB.	OPIS	Sugerowane ceny detal netto	Uwagi
<b>Systemy SSWIN</b>				
<b>STACJE MONITOROWANIA</b>				
<b>STAM-2 firmy SATEL</b>				
<b>STAM-2 BE Pro</b>	A2.3	Zestaw monitoringu, karta monitorowania STAM-1 PE (ethernet), oprogramowanie STAM-2 Pro (MS WINDOWS), licencja 10 stanowiskowa oraz klucz sprzętowy, dodatkowa funkcjonalność	9 900,00 zł	
<b>STAM-2 BT</b>	A2.3	Zestaw monitoringu, karta monitorowania STAM-1 P (telefoniczna), oprogramowanie STAM-2 Basic (MS WINDOWS), licencja 3 stanowiskowa oraz klucz sprzętowy	5 500,00 zł	
<b>STAM-2 BE</b>	A2.3	Zestaw monitoringu, karta monitorowania STAM-1 PE (ethernet), oprogramowanie STAM-2 Basic (MS WINDOWS), licencja 3 stanowiskowa oraz klucz sprzętowy	5 500,00 zł	
<b>STAM-2 BS</b>	A2.3	Program stacji monitorującej STAM-2 Basic (MS WINDOWS), licencja 3 stanowiskowa oraz klucz sprzętowy	1 500,00 zł	
<b>STAM-2 UE</b>	A2.3	Rozszerzenie programu STAM-2 Basic (MS WINDOWS), licencja dodatkowych 10 stanowisk	1 500,00 zł	
<b>STAM-P</b>	A2.3	Karta podstawowa, wejściowa, telefoniczna, do stacji STAM-2	4 000,00 zł	
<b>STAM-R</b>	A2.3	Karta rozszerzająca, wejściowa, telefoniczna, do stacji STAM-1 i STAM-2	1 550,00 zł	
<b>STAM-K</b>	A2.3	Karta rozszerzająca, wejściowa, końcowa, telefoniczna, podłączenie tablicy synoptycznej	1 550,00 zł	
<b>STAM-PE</b>	A2.3	Karta podstawowa, wejściowa, ethernetowa, do stacji STAM-2	4 000,00 zł	
<b>STAM-RE</b>	A2.3	Karta rozszerzająca, wejściowa, ethernetowa, do stacji STAM-2	1 550,00 zł	
<b>STAM-VIEW</b>	A2.3	Karta rozszerzająca, połączenie z interfejsem www, interfejs użytkownika, do stacji STAM-2	1 500,00 zł	
<b>CENTRALE PROCESOROWE</b>				
<b>TEXECOM</b>				
<b>PREMIER 412/816/832</b>				
<b>PREM 412</b>	B5	Centrala procesorowa, max 12 (na płycie 4) linii parametrycznych, opcja dublowania linii, 2 partycje, 1-6 klawiatur, dialer	239,00 zł	
<b>PREM 816</b>	B5	Centrala procesorowa, max 16 (na płycie 8) linii parametrycznych, opcja dublowania linii, 4 partycje, 1-6 klawiatur, dialer	279,00 zł	
<b>PREM 832</b>	B5	Centrala procesorowa, max 32 (na płycie 8) linii parametrycznych, opcja dublowania linii, 4 partycje, 1-6 klawiatur, dialer	379,00 zł	
<b>Moduły centrali PREMIER 412/816/832</b>				
<b>PREM LED4</b>	B5	Klawiatura LED, 4 diody, do central Prem412/816/832	209,00 zł	
<b>PREM LED8</b>	B5	Klawiatura LED, 8 diod, do central Prem412/816/832	239,00 zł	
<b>PREM LED8+</b>	B5	Klawiatura LED, 8 diod, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne	289,00 zł	
<b>PREM LED16</b>	B5	Klawiatura LED, 16 diod, do central Prem412/816/832	259,00 zł	
<b>PREM LED16+</b>	B5	Klawiatura LED, 16 diod, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne	299,00 zł	
<b>PREM LCD</b>	B5	Klawiatura LCD, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne	399,00 zł	

<b>PREM LCDL</b>	B5	Klawiatura LCD, duży wyświetlacz, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, wyjście głośnikowe	499,00 zł	
<b>PREM ELITE SM PC</b>	B5	Klawiatura LCD, natynkowa, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, obudowa metalowa - chrom	1 099,00 zł	
<b>PREM ELITE FMK PC</b>	B5	Klawiatura LCD, podtynkowa, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, obudowa metalowa - chrom	1 199,00 zł	
<b>PREM ELITE SM PB</b>	B5	Klawiatura LCD, natynkowa, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, obudowa metalowa - mosiądz	1 099,00 zł	
<b>PREM ELITE FMK PB</b>	B5	Klawiatura LCD, podtynkowa, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, obudowa metalowa - mosiądz	1 199,00 zł	
<b>PREM ELITE SM SC</b>	B5	Klawiatura LCD, natynkowa, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, obudowa metalowa - satyna	1 099,00 zł	
<b>PREM ELITE FMK SC</b>	B5	Klawiatura LCD, podtynkowa, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, obudowa metalowa - satyna	1 199,00 zł	
<b>PREM 8XW</b>	B5	Moduł rozszerzenia o 8 linii parametrycznych do central Prem412/816/832, montowany na płycie, wewnętrzny	89,00 zł	
<b>PREM 8XZ</b>	B5	Moduł rozszerzenia o 8 linii parametrycznych, 2 wyjścia programowalne, wyjście głośnikowe, do central Prem412/816/832, w obudowie, zewnętrzny	179,00 zł	
<b>PREM SM</b>	W	Moduł syntezy mowy, 2 komunikaty 12s do central Prem412/816/832, montowany na płytę centrali	149,00 zł	
<b>PREM KEY4I</b>	B5	Pilot radiowy systemu Premier, 4-klawisze, zasięg: 150m, kod zmienny, uzbrojenie pełne i częściowe, rozbrojenie, napad, 2 funkcje użytkownika	149,00 zł	
<b>PREM IP</b>	B5	Moduł ethernetowy; zdalna obsługa centrali alarmowej przez sieć LAN/WAN, monitorowanie obiektu (ContactID), do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640	1 299,00 zł	
<b>PREMIER 48/88/168/640</b>				
<b>PREM 48OB</b>	B5	Centrala procesorowa, max 48 (na płycie 8) linii parametrycznych, 4 partycje, 3 strefy w partycji, 1-4 klawiatur, kontrola dostępu, obudowa z zasilaniem, stopień zabezpieczenia 3	1 099,00 zł	
<b>PREM 88OB</b>	B5	Centrala procesorowa, max 88 (na płycie 8) linii parametrycznych, 8 partycji, 3 strefy w partycji, 1-8 klawiatur, kontrola dostępu, obudowa z zasilaniem, stopień zabezpieczenia 3	1 199,00 zł	
<b>PREM 168OB</b>	B5	Centrala procesorowa, max 168 (na płycie 8) linii parametrycznych, 16 partycji, 3 strefy w partycji, 1-16 klawiatur, kontrola dostępu, obudowa z zasilaniem, stopień zabezpieczenia 3	1 699,00 zł	
<b>PREM 640OB</b>	B5	Centrala procesorowa, max 640 (na płycie 0) linii parametrycznych, 64 partycje, 3 strefy w partycji, 1-64 klawiatur, kontrola dostępu, obudowa z zasilaniem, stopień zabezpieczenia 3	3 966,00 zł	
<b>Moduły centrali PREMIER 48/88/168/640</b>				
<b>PREM LED8+</b>	B5	Klawiatura LED, 8 diod, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne	289,00 zł	

<b>PREM LED16+</b>	B5	Klawiatura LED, 16 diod, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne	299,00 zł	
<b>PREM LCD</b>	B5	Klawiatura LCD, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne	399,00 zł	
<b>PREM LCDL</b>	B5	Klawiatura LCD, duży wyświetlacz, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, wyjście głośnikowe	499,00 zł	
<b>PREM ELITE SM PC</b>	B5	Klawiatura LCD, natynkowa, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, obudowa metalowa - chrom	1 099,00 zł	
<b>PREM ELITE FMK PC</b>	B5	Klawiatura LCD, podtynkowa, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, obudowa metalowa - chrom	1 199,00 zł	
<b>PREM ELITE SM PB</b>	B5	Klawiatura LCD, natynkowa, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, obudowa metalowa - mosiądz	1 099,00 zł	
<b>PREM ELITE FMK PB</b>	B5	Klawiatura LCD, podtynkowa, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, obudowa metalowa - mosiądz	1 199,00 zł	
<b>PREM ELITE SM SC</b>	B5	Klawiatura LCD, natynkowa, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, obudowa metalowa - satyna	1 099,00 zł	
<b>PREM ELITE FMK SC</b>	B5	Klawiatura LCD, podtynkowa, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640, 2 linie parametryczne, 1 wyjście programowalne, obudowa metalowa - satyna	1 199,00 zł	
<b>PREM KD</b>	B5	Moduł kontroli dostępu, obsługuje 1 przejście, wbudowany czytnik zbliżeniowy, współpraca z czytnikami 26bit Wiegand, sterowanie rygłem, RTE, do centrali Prem48/88/168/640, w obudowie	899,00 zł	
<b>PREM PSU</b>	B5	Moduł zasilacza buforowego 2A, praca z aku. 17Ah lub 2x7Ah, nadzór: AC, DC, stanu akumulatora, napięcie wej. 18VAC, napięcie wyj. 12VDC	699,00 zł	
<b>PREM PSUXP</b>	B5	Moduł rozszerzenia o 8 linii parametrycznych oraz 8 wyjść typu OC, wyjście głośnikowe, dodatkowe wejście, wbudowany zasilacz systemowy 2A/12VDC, do central Prem48/88/168/640, w metalowej obudowie	899,00 zł	
<b>PREM 8XP</b>	B5	Moduł rozszerzenia o 8 linii parametrycznych oraz 8 wyjść typu OC, wyjście głośnikowe, dodatkowe wejście, do central Prem48/88/168/640, w obudowie	329,00 zł	
<b>PREM KEY4I</b>	B5	Pilot radiowy systemu Premier, 4-klawisze, zasięg: 150m, kod zmienny, uzbrojenie pełne i częściowe, rozbrojenie, napad, 3 funkcje użytkownika	149,00 zł	
<b>PREM OP16</b>	B5	Moduł rozszerzenia o 16 wyjść typu OC, do central Prem48/88/168/640, w obudowie	209,00 zł	
<b>PREM RM8</b>	B5	Moduł rozszerzenia o 8 wyjść przekaźnikowych, do central Prem48/88/168/640, montowany na płycie, wewnętrzny	399,00 zł	
<b>PREM 300</b>	B5	Komunikator do central Prem 48/88/168/640, prędkość 300 baud	159,00 zł	

<b>PREM 2400</b>	B5	Komunikator do central Prem 48/88/168/640, prędkość 2400 baud, sterowanie DTMF	319,00 zł
<b>PREM ISDN</b>	W	Komunikator do central Prem 48/88/168/640, współpracuje z linią ISDN, sterowanie DTMF	120,00 zł
<b>PREM IP</b>	B5	Moduł ethernetowy; zdalna obsługa centrali alarmowej przez sieć LAN/WAN, monitorowanie obiektu (ContactID), do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640	1 299,00 zł
<b>AKCESORIA DO CENTRAL PREMIER</b>			
<b>PREM KEY</b>	B5	Moduł przenośnej pamięci do programowania central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640	249,00 zł
<b>PREM UDL</b>	B5	Konwerter RS232 do komunikacji central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640 z komputerem przez port szeregowy	69,00 zł
<b>PREM USB</b>	B5	Konwerter USB do komunikacji central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640 z komputerem przez port USB	129,00 zł
<b>OBUDOWY DO CENTRAL TEXECOM</b>			
<b>AWO 220</b>	A12	Obudowa central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640 (bez komunikatora) z trafo 40VA, akum. 15-17Ah, mała	89,00 zł
<b>AWO 200</b>	A12	Obudowa central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640 z trafo 40VA, akum. 15-17Ah, średnia	104,00 zł
<b>AWO 250</b>	A12	Obudowa central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640 z trafo 50VA, akum. 15-17Ah, duża	139,00 zł
<b>AWO 500</b>	A12	Obudowa podtynkowa uniwersalna z trafo 40VA, akum. 7Ah, mała	185,00 zł
<b>AWO 510</b>	A12	Obudowa podtynkowa uniwersalna z trafo 40VA, akum. 15-17Ah, średnia	210,00 zł
<b>AWO 520</b>	A12	Obudowa podtynkowa uniwersalna z trafo 80VA, akum. 15-17Ah, duża	250,00 zł
<b>SATEL</b>			
<b>CENTRALA CA 4v1</b>			
<b>CA 4 V1P</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 4 (na płycie 4) linie parametryczne, 1 partycja, 1-3 klawiatury	89,00 zł
<b>SCA 4 V1</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu K, 4 diody, do centrali CA4v1	89,00 zł
<b>CENTRALA CA 5</b>			
<b>CA 5 KPLCD</b>	A2.2	Podstawowy komplet: CA5 + klawiatura LCD CA5S – opisy jak niżej	326,00 zł
<b>CA 5 KPLED</b>	A2.2	Podstawowy komplet: CA5 + klawiatura LED CA5S – opisy jak niżej	213,00 zł
<b>CA 5P</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 5 (na płycie 5) linii parametrycznych, 1 partycja, 1-3 klawiatury, dialer	147,00 zł
<b>SCA 5 S</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu S, 5 diod, do centrali CA5	104,00 zł
<b>LCD CA5 S</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu S, do centrali CA5	208,00 zł
<b>LCD CA5 BS</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu S, do centrali CA5, niebieskie podświetlenie	261,00 zł
<b>LCD CA5 L</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu L, do centrali CA5	247,00 zł
<b>LCD CA5 BL</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu L, do centrali CA5, niebieskie podświetlenie	300,00 zł
<b>RS CA5 KPL</b>	A2.2	Kabel połączeniowy, port szeregowy w centrali (w wersji PIN3 lub RJ) z komputerem, do central CA5, CA6, radiolinii RX2/4, kontrolera ACCO	42,00 zł
<b>CENTRALA CA 6</b>			
<b>CA 6P</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 8 (na płycie 6) linii parametrycznych, 2 partycje, 1-4 klawiatury, dialer	195,00 zł
<b>SCA 6</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu K, 8 diod, 2 linie parametryczne, do centrali CA6	143,00 zł
<b>SCA 6 S</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu S, 8 diod, 2 linie parametryczne, do centrali CA6	147,00 zł
<b>MST 1</b>	A2.2	Moduł sterowania DTMF, sterowanie centralami CA6, CA10 za pośrednictwem linii telefonicznej	56,00 zł
<b>SM 2</b>	A2.2	Moduł syntezera mowy, 1 komunikat 16 sek., do central CA6, CA10, CA64, INTEGRA, GSM4	73,00 zł
<b>RS CA5 KPL</b>	A2.2	Kabel połączeniowy, port szeregowy w centrali (w wersji PIN3 lub RJ) z komputerem, do central CA5, CA6, radiolinii RX2/4, kontrolera ACCO	42,00 zł

CENTRALA CA 10				
<b>CA 10P</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 16 (na płycie 8) linii parametrycznych, 4 partycje, 1-4 klawiatury, dialer	293,00 zł	
<b>SCA 10</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu K, 12 diod, 2 linie parametryczne, do centrali CA10	143,00 zł	
<b>SCA 10 S</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu S, 16 diod, 2 linie parametryczne, do centrali CA10	147,00 zł	
<b>LCD CA10</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu K, 2 linie parametryczne, do centrali CA10	273,00 zł	
<b>LCD CA10 S</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu S, 2 linie parametryczne, do centrali CA10	261,00 zł	
<b>LCD CA10 BS</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu S, 2 linie parametryczne, do centrali CA10, niebieskie podświetlenie	313,00 zł	
<b>LCD CA10 L</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu L, 2 linie parametryczne, do centrali CA10	273,00 zł	
<b>LCD CA10 BL</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu L, 2 linie parametryczne, do centrali CA10, niebieskie podświetlenie	326,00 zł	
<b>CA 10 E</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 6 linii parametrycznych, do centrali CA10	115,00 zł	
<b>SM 2</b>	A2.2	Moduł syntezera mowy, 1 komunikat 16 sek., do centrali CA6, CA10, CA64, INTEGRA, GSM4	73,00 zł	
<b>MST 1</b>	A2.2	Moduł sterowania DTMF, sterowanie centralami CA6, CA10 za pośrednictwem linii telefonicznej	56,00 zł	
<b>RS CA10 KPL</b>	A2.2	Kabel połączeniowy, port szeregowy w centrali (w wersji PIN5 lub RJ) z komputerem, do centrali CA10, CA64, INTEGRA oraz modułów ABAX, GSM	30,00 zł	
CENTRALE MICRA				
<b>MICRA</b>	A2.2	Moduł komunikacji GSM/GPRS z funkcją centrali alarmowej, 4 linie parametryczne, odbiornik radiowy 433MHz, zasilacz 2A, antena, obudowa OPU4P	511,00 zł	
<b>MMD 300</b>	A2.2	Bezprzewodowa czujka magnetyczna, zasięg radiowy do 200m, dwupunktowy kontaktron, dodatkowe wejście przewodowe, szczelina: 25mm, nawierzchniowa, biała lub brązowa, sabotaż	74,00 zł	
<b>MMD 302</b>	A2.2	Bezprzewodowa czujka magnetyczna, zasięg radiowy do 200m, dwupunktowy kontaktron, dodatkowe wejście przewodowe, roletowe, szczelina: 25mm, nawierzchniowa, biała lub brązowa, sabotaż	88,00 zł	
<b>MPD 300</b>	A2.2	Bezprzewodowa czujka PIR, zasięg radiowy do 200m, zasięg 16m 140°, nie reaguje na zwierzęta do 15kg, optyka Fresnela, temp. pracy -10°C ... +55°C, uchwyt	88,00 zł	
<b>MGD 300</b>	A2.2	Bezprzewodowa czujka GB (stłuczenia szkła), zasięg radiowy 200m, zasięg 6m, temp. pracy -10°C...+55°C, regulacja czułości	99,00 zł	
<b>MSD 300</b>	A2.2	Bezprzewodowa czujka dymu, optyczna i termiczna, zasięg radiowy do 200m, temp. pracy: 0°C...+55°C, sygnalizacja akustyczna	118,00 zł	
<b>MFD 300</b>	A2.2	Bezprzewodowa zalania, zasięg radiowy 200m, temp. pracy -10°C...+55°C, wyniesiona sonda o długości 3m	99,00 zł	
<b>MKP 300</b>	A2.2	Bezprzewodowa klawiatura, zasięg radiowy do 200m, 8 kodów, sterowanie wyjściami MICRA, sygnalizacja zadziałania, sabotaż	99,00 zł	
<b>MPT 300</b>	A2.3	Pilot radiowy systemu MICRA, 5-klawiszy (6 wybranych funkcji), 3 diody, sygnalizacja dźwiękowa, zasięg radiowy: 100m	50,00 zł	
CENTRALE VERSA				
<b>VERSA 5 KLED</b>	A2.2	Podstawowy komplet: VERSA-5 + klawiatura LED VERSA-LED + obudowa OPU-4P opisy jak niżej	416,00 zł	
<b>VERSA 5 KLCD</b>	A2.2	Podstawowy komplet: VERSA-5 + klawiatura LCD VERSA-LCD + obudowa OPU-4P opisy jak niżej	499,00 zł	
<b>VERSA 10 KLED</b>	A2.2	Podstawowy komplet: VERSA-10 + klawiatura LED VERSA-LED + obudowa OPU-4P opisy jak niżej	469,00 zł	
<b>VERSA 10 KLCD</b>	A2.2	Podstawowy komplet: VERSA-10 + klawiatura LCD VERSA-LCD + obudowa OPU-4P opisy jak niżej	553,00 zł	
<b>VERSA 15 KLED</b>	A2.2	Podstawowy komplet: VERSA-15 + klawiatura LED VERSA-LED + obudowa OPU-4P opisy jak niżej	521,00 zł	
<b>VERSA 15 KLCD</b>	A2.2	Podstawowy komplet: VERSA-15 + klawiatura LCD VERSA-LCD + obudowa OPU-4P opisy jak niżej	605,00 zł	
<b>VERSA 5</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 30 (na płycie 5) linii parametrycznych, 2 partycje, 1-6 klawiatur LED/LCD, dialer	220,00 zł	
<b>VERSA 10</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 30 (na płycie 10) linii parametrycznych, 2 partycje, 1-6 klawiatur LED/LCD, dialer	272,00 zł	
<b>VERSA 15</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 30 (na płycie 15) linii parametrycznych, 2 partycje, 1-6 klawiatur LED/LCD, dialer	325,00 zł	

<b>VERSA LED</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu V, do central serii VERSA, zielone podświetlenie	157,00 zł	
<b>VERSA LED B</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu V, do central serii VERSA, niebieskie podświetlenie	157,00 zł	
<b>VERSA LCDM WH</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu M, do central serii VERSA, białe podświetlenie	273,00 zł	
<b>VERSA LCD</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu V, do central serii VERSA, zielone podświetlenie	241,00 zł	
<b>VERSA LCD B</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu V, do central serii VERSA, niebieskie podświetlenie	241,00 zł	
<b>CENTRALE INTEGRA</b>				
<b>INTEGRA 24</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 24 (na płycie 4) linii parametrycznych, 1 partycja, 4 strefy, 1-4 klawiatur LCD oraz 1-32 klawiatur strefowych, dialer, 32 moduły	272,00 zł	
<b>INTEGRA 32</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 32 (na płycie 8) linii parametrycznych, 4 partycje, 16 stref, 1-4 klawiatur LCD oraz 1-32 klawiatur strefowych, dialer, 32 moduły	356,00 zł	
<b>INTEGRA 64</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 64 (na płycie 16) linii parametrycznych, 8 partycji, 32 strefy, 1-8 klawiatur LCD oraz 1-64 klawiatur strefowych, dialer, 64 moduły	514,00 zł	
<b>INTEGRA 64 Plus</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 64 (na płycie 16) linii parametrycznych (TEOL), 8 partycji, 32 strefy, 1-8 klawiatur LCD oraz 1-64 klawiatur strefowych, dialer, 64 moduły, G3	629,00 zł	
<b>INTEGRA 128</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 128 (na płycie 16) linii parametrycznych, 8 partycji, 32 strefy, 1-8 klawiatur LCD oraz 1-64 klawiatur strefowych, dialer, 64 moduły	577,00 zł	
<b>INTEGRA 128 WRL</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 128 (na płycie 8) linii parametrycznych, 8 partycji, 32 strefy, 1-8 klawiatur LCD oraz 1-32 klawiatur strefowych, dialer, 32 moduły, moduł GSM, kontroler radiowy ABAX	1 155,00 zł	
<b>INTEGRA 128 Plus</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 128 (na płycie 16) linii parametrycznych (TEOL), 8 partycji, 32 strefy, 1-8 klawiatur LCD oraz 1-64 klawiatur strefowych, dialer, 64 moduły, G3	699,00 zł	
<b>INTEGRA 256 Plus</b>	A2.2	Centrala procesorowa, max 259 (na płycie 16) linii parametrycznych (TEOL), 8 partycji, 32 strefy, 1-8 klawiatur LCD oraz 1-64 klawiatur strefowych, dialer, 64 moduły, G3	899,00 zł	
<b>INT LCD K</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu K, 2 linie parametryczne, do central CA64, INTEGRA	356,00 zł	
<b>INT LCD</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu I, 2 linie parametryczne, do central CA64, INTEGRA	356,00 zł	
<b>INT LCD B</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu I, 2 linie parametryczne, niebieskie podświetlenie, do central CA64, INTEGRA	388,00 zł	
<b>INT LCD R</b>	A2.2	Klawiatura LCD, 2 linie parametryczne, czytnik kart zbliżeniowych, do central INTEGRA	482,00 zł	
<b>INT LCD RB</b>	A2.2	Klawiatura LCD, 2 linie parametryczne, czytnik kart zbliżeniowych, niebieskie podświetlenie, do central INTEGRA	524,00 zł	
<b>INT LCD S</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu S, 2 linie parametryczne, do central CA64, INTEGRA	325,00 zł	
<b>INT LCD SB</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu S, 2 linie parametryczne, niebieskie podświetlenie, do central CA64, INTEGRA	367,00 zł	
<b>INT LCD L</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu L, 2 linie parametryczne, do central CA64, INTEGRA	356,00 zł	
<b>INT LCD LB</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu L, 2 linie parametryczne, niebieskie podświetlenie, do central CA64, INTEGRA	388,00 zł	
<b>INT KLFR SSW</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu F, 2 linie parametryczne, białe podświetlenie, czytnik kart zbliżeniowych, obudowa jasna, do central CA64, INTEGRA	534,00 zł	
<b>INT KLFR BSB</b>	A2.2	Klawiatura LCD, typu F, 2 linie parametryczne, białe podświetlenie, czytnik kart zbliżeniowych, obudowa ciemna, do central CA64, INTEGRA	534,00 zł	
<b>INT KSG SSW</b>	A2.2	Klawiatura LCD, sensoryczna, 2 linie parametryczne, białe podświetlenie, funkcje makro, obudowa jasna, do central CA64, INTEGRA	659,00 zł	
<b>INT KSG BSB</b>	A2.2	Klawiatura LCD, sensoryczna, 2 linie parametryczne, białe podświetlenie, funkcje makro, obudowa ciemna, do central CA64, INTEGRA	659,00 zł	

<b>INT TSG SSW</b>	A2.2	Klawiatura dotykowa, 7" ekran, 2 linie parametryczne, podświetlenie, graficzny interfejs obsługi, możliwość podłączenia kamery IP, obudowa jasna, do central INTEGRA	749,00 zł	
<b>INT TSG BSB</b>	A2.2	Klawiatura dotykowa, 7" ekran, 2 linie parametryczne, podświetlenie, graficzny interfejs obsługi, możliwość podłączenia kamery IP, obudowa ciemna, do central INTEGRA	749,00 zł	
<b>INT TSI SSW</b>	A2.2	Klawiatura dotykowa, 4,3" ekran, 2 linie parametryczne, podświetlenie, graficzny interfejs obsługi, możliwość podłączenia kamery IP, obudowa jasna, do central INTEGRA	1 100,00 zł	
<b>INT TSI BSB</b>	A2.2	Klawiatura dotykowa, 4,3" ekran, 2 linie parametryczne, podświetlenie, graficzny interfejs obsługi, możliwość podłączenia kamery IP, obudowa ciemna, do central INTEGRA	1 100,00 zł	
<b>INT S K</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu K, jednostrefowa, przekaźnik, do central CA64, INTEGRA	131,00 zł	
<b>INT S</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu I, jednostrefowa, przekaźnik, do central CA64, INTEGRA	131,00 zł	
<b>INT S B</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu I, jednostrefowa, przekaźnik, niebieskie podświetlenie, do central CA64, INTEGRA	139,00 zł	
<b>INT SZ K</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu K, kontrola dostępu, przekaźnik, do central CA64, INTEGRA	131,00 zł	
<b>INT SZ</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu I, kontrola dostępu, przekaźnik, do central CA64, INTEGRA	131,00 zł	
<b>INT SZ B</b>	A2.2	Klawiatura LED, typu I, kontrola dostępu, przekaźnik, niebieskie podświetlenie, do central CA64, INTEGRA	139,00 zł	
<b>INT SCR</b>	A2.2	Klawiatura wielofunkcyjna, czytnik kart zbliżeniowych, do central INTEGRA	188,00 zł	
<b>CA 64 E</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 8 linii parametrycznych, do central CA64, INTEGRA	124,00 zł	
<b>CA 64 EPS</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 8 linii parametrycznych, z zasilaczem 2,2A, do central CA64, INTEGRA	194,00 zł	
<b>ACU 100</b>	A2.2	Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX, komunikacja dwukierunkowa, pamięć 48 urządzeń, częstotliwość pracy 868MHz, kontrola: stanu baterii, nadzór nadajników, do central CA64, INTEGRA	314,00 zł	
<b>ACU 250</b>	A2.2	Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX, komunikacja dwukierunkowa, pamięć 48 urządzeń, częstotliwość pracy 868MHz, kontrola: stanu baterii, nadzór nadajników, do central CA64, INTEGRA	278,00 zł	
<b>INT RX S</b>	A2.2	Moduł obsługi pilotów radiowych, częstotliwość pracy 433MHz, współpraca z pilotami P2, P4, T2, T4, do central INTEGRA, 2 piloty (T4)	194,00 zł	
<b>INT KNX</b>	A2.2	Moduł integracji systemu alarmowego i automatyki budynku KNX, do 64 wyjść wirtualnych, sterowanie systeme alarmowym telegramem KNX	399,00 zł	
<b>CA 64 OOC</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 8 wyjść typu OC (niskoprądowe), do central CA64, INTEGRA	118,00 zł	
<b>CA 64 OR</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 8 wyjść przekaźnikowych, do central CA64, INTEGRA	184,00 zł	
<b>CA 64 OROC</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 4 wyjścia typu OC oraz 4 wyjścia przekaźnikowe, do central CA64, INTEGRA	152,00 zł	
<b>CA 64 ORS</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 8 wyjść przekaźnikowych, na szynę DIN, do central CA64, INTEGRA	315,00 zł	
<b>CA 64 OPSOC</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 8 wyjść typu OC (niskoprądowe), z zasilaczem 2,2A, do central CA64, INTEGRA	184,00 zł	
<b>CA 64 OPSR</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 8 wyjść przekaźnikowych, z zasilaczem 2,2A, do central CA64, INTEGRA	250,00 zł	
<b>CA 64 OPSROC</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 4 wyjścia typu OC oraz 4 wyjścia przekaźnikowe, z zasilaczem 2,2A, do central CA64, INTEGRA	217,00 zł	
<b>CA 64 PP</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 8 linii parametrycznych oraz 8 wyjść (4 typu OC, 4 przekaźnikowe), z zasilaczem 2,2A, do central CA64, INTEGRA	250,00 zł	
<b>CA 64 IORS</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 8 linii parametrycznych oraz 8 wyjść przekaźnikowych, na szynę DIN, do central CA64, INTEGRA	410,00 zł	
<b>CA 64 ADR</b>	A2.2	Moduł rozszerzenia o 48 linii adresowalnych (współpraca z CA64ADRMOD) z zasilaczem 2,2A, do central CA64, INTEGRA	267,00 zł	
<b>CA 64 ADRMOD</b>	A2.2	Moduł wejść adresowalnych (współpraca z CA64ADR), do central CA64, INTEGRA	37,00 zł	



<b>INT R</b>	A2.2	Ekspander kontroli dostępu, obsługuje 1 przejście z dwoma czytnikami (wej/wyj) typu CA64CZEMM, do central CA64, INTEGRA	250,00 zł	
<b>CZEMM 1</b>	A2.2	Czytnik kart zbliżeniowych do centrali CA64, zasięg do 10cm, zalany żywicą epoksydową, obudowa ABS, biała, do central CA64, INTEGRA	158,00 zł	
<b>CZEMM 2</b>	A2.2	Czytnik kart zbliżeniowych do centrali CA64, zasięg do 10cm, obudowa ABS, biała, do central CA64, INTEGRA	158,00 zł	
<b>CZEMM 3</b>	A2.2	Czytnik kart zbliżeniowych do centrali CA64, zasięg do 10cm, obudowa hermetyczna, obudowa ABS, biała, do central CA64, INTEGRA	158,00 zł	
<b>CZEMM 4</b>	A2.2	Czytnik kart zbliżeniowych do centrali CA64, zasięg do 10cm, przycisk dzwonka, obudowa hermetyczna, obudowa ABS, biała, do central CA64, INTEGRA	158,00 zł	
<b>CA 64 KTSTD1</b>	A2.2	Karta zbliżeniowa do czytników CZEMM 1, 2, 3, 4	4,00 zł	
<b>INT CR</b>	A2.2	Moduł sterowania strefami, czytnik kart zbliżeniowych, załączanie-wyłączanie czuwania, 3 tryby sterowania, 3 diody LED stanu, buzzer, do central VERSA i INTEGRA	158,00 zł	
<b>CA 64 ETHM</b>	A2.2	Moduł ethernetowy; zdalna obsługa centrali alarmowej przez sieć LAN/WAN, do central CA64, INTEGRA	420,00 zł	
<b>INT AV</b>	A2.2	Moduł akustycznej weryfikacji alarmu, podsłuchanie sytuacji w obiekcie, rozgłaszanie komunikatów, praca z 4 interkomami, do centrali serii INTEGRA	340,00 zł	
<b>INT AVT</b>	A2.2	Terminal akustycznej weryfikacji alarmu, dwukierunkowe przesyłanie sygnału audio, praca z modułem INT-AV	98,00 zł	
<b>INT VG</b>	A2.2	Moduł głosowy, syntezer mowy, 16 komunikatów po 15 sek, głosowe menu zdalnego sterowania, do central CA64, INTEGRA	152,00 zł	
<b>SM 2</b>	A2.2	Moduł syntezer mowy, 1 komunikat 16 sek., do central CA6, CA10, CA64, INTEGRA, GSM4	73,00 zł	
<b>INT VMG</b>	A2.2	Generator komunikatów głosowych VMG-16; 32 komunikaty, łączny czas 17min, 16 wejść sterujących; wyjście głośnikowe 8Ω/6W, gniazdo do podłączenia słuchawek lub wzmacniacza, do central CA64, INTEGRA	189,00 zł	
<b>CA 64 PTSA</b>	A2.3	Sterownik tablicy synoptycznej dla 128 diod, zasilacz 1,3A, do central CA64, INTEGRA	657,00 zł	
<b>INT RS</b>	A2.2	Konwerter danych szyny manipulatorów, współpraca z centralami INTEGRA, wyjście RS232, komunikacja i integracja z centralami INTEGRA	262,00 zł	
<b>INT RS Plus</b>	A2.2	Moduł RS, integracja systemu INTEGRA, INTEGRA Plus z zewnętrznymi programami, interfejs RS-232/485, komunikacja z GUARDX	282,00 zł	
<b>INT FI</b>	A2.2	Konwerter światłowodowy danych, konwersja magistrali komunikacyjnej, parą światłowodów, odległość konwerterami do 2 km, do central INTEGRA	750,00 zł	
<b>RS CA10 KPL</b>	A2.2	Kabel połączeniowy, port szeregowy w centrali (w wersji PIN5 lub RJ) z komputerem, do central CA10, CA64, INTEGRA oraz modułów ABAX, GSM	30,00 zł	
<b>RJ/PIN5</b>	A2.2	Kabel połączeniowy, portów RS centrali z RJ i modułu z PIN5 (MDM56BO, GSM, ISDN, ETHM1)	11,00 zł	
<b>PIN5/PIN5</b>	A2.2	Kabel połączeniowy, portów RS centrali z PIN5 i modułu z PIN5 (INTEGRA, CA64, MDM56BO, GSM, ISDN, ETHM1)	11,00 zł	
<b>AKCESORIA DO CENTRAL SATEL</b>				
<b>ZAMK 3D</b>	A12	Zamek do obudów Satel	9,00 zł	
<b>KLUCZ</b>	A12	Klucz surowy (SATEL)	2,30 zł	
<b>OBUDOWY DO CENTRAL SATEL</b>				
<b>AWO 005</b>	A12	Obudowa central CA4v1, CA5, CA6, z trafo 20VA, akum. 7Ah	73,00 zł	
<b>AWO 220</b>	A12	Obudowa centrali CA-10, INTEGRA 24,32 z trafo 40VA, akum. 15-17Ah	89,00 zł	
<b>AWO 256</b>	A12	Obudowa centrali CA64, INTEGRA z trafo 50VA, akum. 15-17Ah	132,00 zł	
<b>AWO 453</b>	A2.3	Obudowa modułów rozszerzeń, bez trafo	44,00 zł	
<b>OPU 3P</b>	A2.3	Obudowa plastikowa, podwójny sabotaż, montaż dwuposiomowy, demontowane płyty montażowe, 324x382x108mm	109,00 zł	
<b>OPU 4P</b>	A2.3	Obudowa plastikowa, podwójny sabotaż, 266x286x100mm, montaż natynkowy	65,00 zł	

<b>OPU 4PW</b>	A2.3	Obudowa plastikowa, podwójny sabotaż, 322x342x100mm, montaż wtykowy	69,00 zł
<b>OPU 1A</b>	A2.3	Obudowa plastikowa, sabotaż, 126x158x32mm, do moduły bez zasilacza, CA10E, MP1, ACCOKP, ACU100, ACX200	24,00 zł
<b>OPU 2A</b>	A2.3	Obudowa plastikowa, sabotaż, 126x158x32mm, GSMLT2, GSMLT1, GPRST2, GPRST1	24,00 zł
<b>TR40VA</b>	A2.3	Transformator 230V/18V AC, moc 40VA, do obudów OPU3P, OPU4P	58,00 zł
<b>TR60VA</b>	A2.3	Transformator 230V/20V AC, moc 60VA, do obudów OPU3P, OPU4P	62,00 zł
<b>OBUDOWY DO KLAWIATUR SATEL</b>			
<b>AWO 352</b>	A12	Obudowa klawiatury LED (SCA4v1, SCA6, SCA10, SCA64S, CA64SZ, INT SK, INTSZK, SZW02)	37,00 zł
<b>AWO 359</b>	A12	Obudowa klawiatury LED (SCA5M, SCA5S, SCA6M, SCA6S, SCA10M, SCA10S, CA64CZEMM)	44,00 zł
<b>AWO 353</b>	A12	Obudowa klawiatury LCD (LCDCA5L, LCDCA10L, INTLCD, INTLCDR, INTLCDL)	45,00 zł
<b>GALAXY</b>			
<b>CENTRALE GALAXY (ZESTAWY)</b>			
<b>C 048C</b>	A3	Galaxy Dimension 48, 16-48 linii parametrycznych, 8-24 wyjść programowalnych, 100 kodów użytkownika, 1-8 klawiatur, 8 partycji, obudowa, zasilacz 2,5A, port RS232, moduł Telekom	1 209,00 zł
<b>C 096C</b>	A3	Galaxy Dimension 96, 16-96 linii parametrycznych, 8-48 wyjść programowalnych, 250 kodów użytkownika, 1-16 klawiatur, 16 partycji, obudowa, zasilacz 2,5A, port RS232, moduł Telekom	1 935,00 zł
<b>C 264C</b>	A3	Galaxy Dimension 264, 16-264 linii parametrycznych, 8-132 wyjść programowalnych, 999 kodów użytkownika, 1-16 klawiatur, 32 partycji, obudowa, zasilacz 2,5A, port RS232, moduł Telekom	3 145,00 zł
<b>C 520C</b>	A3	Galaxy Dimension 520, 16-520 linii parametrycznych, 8-260 wyjść programowalnych, 999 kodów użytkownika, 1-32 klawiatury, 32 partycje, obudowa, zasilacz 2,5A, port RS232, moduł Telekom	3 629,00 zł
<b>PODZESPOŁY DO CENTRAL GALAXY</b>			
<b>CP 037</b>	A3	Klawiatura MK 7, wyświetlacz LCD, 2 linie po 16 znaków, regulacja głośności	549,00 zł
<b>CP 040</b>	A3	Klawiatura TouchCenter, kolorowa klawiatura dotykowa, 240x320 pikseli, 256 kolorów	1 869,00 zł
<b>C 072</b>	A3	Koncentrator wej/wyj RIO, 8 linii parametrycznych, 4 wyjścia programowalne OC, obudowa.	549,00 zł
<b>A 158</b>	A3	Koncentrator wej/wyj RIO, 8 linii parametrycznych, 4 wyjścia programowalne OC, bez obudowy	494,00 zł
<b>C 076</b>	A3	Koncentrator RF RIO, 32 linie bezprzewodowe, 30 programowalnych breloków, 4 wyjścia programowalne	725,00 zł
<b>P 026</b>	A3	Koncentrator wej/wyj Smart PSU/RIO, 8 linii parametrycznych, 4 wyjścia programowalne OC, zasilacz 3A/12V, obudowa.	1 209,00 zł
<b>P 017</b>	A3	Zasilacz PSU 2A/12V, obudowa na akum. 17Ah	512,00 zł
<b>E 080</b>	A3	Moduł TCP/IP, sieciowy LAN/WAN	1 946,00 zł
<b>MX 11</b>	A3	Czytnik zbliżeniowy MAX, praca w trybie systemowym i autonomicznym, zewnętrzny	1 451,00 zł
<b>OPROGRAMOWANIE DO CENTRAL GALAXY</b>			
<b>R 056</b>	A3	Pakiet oprogramowanie Remote Servicing Suite (program serwisowy), praca pod MS Windows, instrukcja	395,00 zł
<b>R 058</b>	A3	Pakiet oprogramowanie User Management Suite (program użytkownika), praca pod MS Windows, instrukcja	1 781,00 zł
<b>INPRO</b>	A	Oprogramowanie wizualizacyjne integrujące systemy: SSWiN, SKD, CCTV, i SSP	2 500,00 zł
<b>OBUDOWY DO SYSTEMU GALAXY</b>			
<b>AWO 363</b>	A12	Obudowa do klawiatury CP 27, CP 37	50,00 zł
<b>KBOS 11</b>	A	Obudowa do klawiatury CP 27, CP 37 zewnętrzna, hermetyczna z grzałką; zasilanie 12VDC, 24VDC, 220VAC	396,00 zł
<b>OB ELBOX</b>	A3	Obudowa do central Galaxy, z trafo 80VA, akum 15-17Ah	153,00 zł
<b>AKCESORIA DO CENTRAL</b>			
<b>ISDN</b>	W	Moduł umożliwiający podłączenie dowolnego urządzenia analogowego do cyfrowej sieci telefonicznej (ISDN), współpraca z centralami alarmowymi	199,00 zł
<b>ZB 1</b>	A2.3	Moduł zabezpieczający akumulator przed nadmiernym rozładowaniem	24,00 zł

<b>DIALERY TELEFONICZNE</b>			
<b>SATEL</b>			
<b>DT 1</b>	A2.3	Dialer tel., komunikaty słowne 1 (16 sek.) lub 2 (8 sek.), 6 num. tel, 2 komunikaty pagera	237,00 zł
<b>DIALERY GSM</b>			
<b>KOMPAKT 5</b>	A	Moduł komunikacji GSM/GPRS, wbudowany telefon przemysłowy oraz antena, 5 wejść, 1 przekaźnik, powiadomienie SMS, CLIP, zasilanie 10-14VDC, funkcja centrali alarmowej	338,00 zł
<b>KOMPAKT COM</b>	A	Moduł do programowania Kompakt 5, kabel połączeniowy oraz oprogramowanie, interfejs szeregowy COM	35,00 zł
<b>KOMPAKT USB</b>	A	Moduł do programowania Kompakt 5, kabel połączeniowy oraz oprogramowanie, interfejs szeregowy USB	45,00 zł
<b>GPRS T1</b>	A2.3	Moduł komunikacji GSM/GPRS, wbudowany telefon przemysłowy, konwersja kodów zdarzeń DTMF, ContactID, SIA, powiadomienie SMS, CLIP, obudowa OPU2A	300,00 zł
<b>GPRS T2</b>	A2.3	Moduł komunikacji GSM/GPRS, wbudowany telefon przemysłowy, 5 wejść, 1 przekaźnik, powiadomienie SMS, CLIP, obudowa OPU2A	300,00 zł
<b>GPRS T4</b>	A2.3	Moduł komunikacji GSM/GPRS, wbudowany telefon przemysłowy, 8 wejść, 4 przekaźnik, powiadomienie SMS, CLIP, sterowanie SMS, obudowa OPU2A	329,00 zł
<b>GPRS T6</b>	A2.3	Moduł komunikacji GSM/GPRS, wbudowany telefon przemysłowy, 8 wejść, 4 przekaźnik, powiadomienie SMS, CLIP, sterowanie SMS, zasilacz buforowy 2A, obudowa OPU4P, antena ANTOBUQ	429,00 zł
<b>GSM LT1</b>	A2.3	Moduł komunikacji GSM, wbudowany telefon przemysłowy, powiadomienie SMS, DTMF, CLIP, zasilanie 10,5-14VDC, współpraca z centralami alarmowymi	399,00 zł
<b>GSM LT2</b>	A2.3	Moduł komunikacji GSM, 4 wejścia, wbudowany telefon przemysłowy, powiadomienie SMS, DTMF, CLIP, zasilanie 10,5-14VDC, współpraca z centralami alarmowymi	439,00 zł
<b>GSM PS</b>	A2.3	Zestaw modułu komunikacji GSM, 4 wejścia, 3 wyjścia, powiadomienie SMS, głosowo, zasilanie 10,2-13,8VDC, zasilacz, obudowa z anteną i miejscem na akumulator, z telefonem GSM	695,00 zł
<b>GSM 4</b>	A2.3	Zestaw modułu komunikacji GSM, 4 wejścia, 3 wyjścia, powiadomienie SMS, głosowo, zasilanie 10,2-13,8VDC, obudowa z telefonem GSM	599,00 zł
<b>GSM 5</b>	A2.3	Zestaw modułu komunikacji GSM, 4 wejścia, 3 wyjścia, powiadomienie SMS, głosowo, obsługa dwóch kart SIM, zasilanie 10,2-13,8VDC, obudowa z telefonem GSM	639,00 zł
<b>ANT OBUQ</b>	A2.3	Antena systemu GSM do modułu GSM4S, GSMLT1S, GSMLT2S, GPRS-T1, GPRS-T2 montowana do obudowy	37,00 zł
<b>ANT GSM</b>	A2.3	Antena systemu GSM do modułu GSM4S lub GSMLT1S, GSMLT2S, GPRS-T1, GPRS-T2 magnes mocujący	55,00 zł
<b>AKCESORIA</b>			
<b>STACYJKI</b>			
<b>KLEL</b>	A	Stacyjka z kluczykiem, przekaźnik typu NO/NC, sygnalizacja LED	99,00 zł
<b>TABLICE SYNOPTYCZNE</b>			
<b>AS 10/36</b>	A	Tablica synoptyczna, 420 pól, 36 diody dwukolorowych	799,00 zł
<b>AS 10/48</b>	A	Tablica synoptyczna, 420 pól, 48 diod dwukolorowych	879,00 zł
<b>AS 10/66</b>	A	Tablica synoptyczna, 420 pól, 66 diod dwukolorowych	949,00 zł
<b>DRUKARKI</b>			
<b>KAF Z</b>	A	Drukarka szeregową, termiczna z zasilaczem	742,50 zł
<b>KAF R1R</b>	A	Drukarka szeregową, termiczna z zasilaczem, wisząca	769,40 zł
<b>KAF K</b>	A	Kabel do drukarek, wtyk DIN-5	20,00 zł
<b>KAF P</b>	A	Papier termiczny do drukarek	8,70 zł
<b>CZUJKI WEWĘTRZNE</b>			
<b>CZUJKI PIR</b>			
<b>TI 105</b>	B4.1	Czujka PIR, zasięg 6m 15°, kurtyna, optyka Fresnela, temp. pracy -10°C...+50°C, podwójny pyroelement, licznik impulsów	59,00 zł
<b>TEXECOM</b>			
<b>PREM IRC</b>	B6	Czujka PIR, zasięg 15m 90°, optyka Fresnela, wymienna, temp. pracy -10°C...+50°C, licznik impulsów, wbudowane parametry, miniaturowy wygląd	45,00 zł

<b>PREM XTC</b>	B6	Czujka PIR, mikroprocesorowa, zasięg 15m 90°, optyka Fresnela, wymienna, temp. pracy -10°C...+55°C, licznik impulsów, zdalne wyłączenie diody LED, wbudowane parametry, miniaturowy wygląd	59,00 zł	
<b>PREST IR</b>	B6	Czujka PIR, zasięg 15m 90°, optyka Fresnela, temp. pracy -35°C...+55°C, cyfrowy licznik impulsów, zdalne wyłączenie diody LED, wbudowane parametry	69,00 zł	
<b>PREM PWC</b>	B6	Czujka PIR, mikroprocesorowa, zasięg 15m 90°, optyka Fresnela, wymienna, nie reaguje na zwierzęta do 35kg, temp. pracy -10°C...+55°C, licznik impulsów, zdalne wyłączenie diody LED, wbudowane parametry, miniaturowy wygląd	69,00 zł	
<b>PREST PW</b>	B6	Czujka PIR typu PET, zasięg 15m 90°, optyka lustrzana, nie reaguje na zwierzęta do 40kg, temp. pracy -35°C...+55°C, cyfrowy licznik impulsów	159,00 zł	
<b>PREST MR</b>	B6	Czujka PIR, mikroprocesorowa, zasięg 15m 90°, optyka lustrzana, temp. pracy -35°C...+55°C, licznik impulsów, zdalne wyłączenie diody LED	99,00 zł	
<b>PREST LR</b>	B6	Czujka PIR, mikroprocesorowa, zasięg 40x8m 11°, optyka lustrzana, temp. pracy -35°C...+55°C, licznik impulsów, zdalne wyłączenie diody LED	99,00 zł	
<b>PREM QDC</b>	B6	Czujka PIR, mikroprocesorowa, zasięg 15m 90°, poczwórny pyroelement, optyka Fresnela, wymienna, temp. pracy -10°C...+55°C, licznik impulsów, zdalne wyłączenie diody LED, wbudowane parametry, miniaturowy wygląd	69,00 zł	
<b>PREST QD</b>	B6	Czujka PIR, mikroprocesorowa, zasięg 15m 90°, poczwórny pyroelement, optyka Fresnela, temp. pracy -35°C...+55°C, licznik impulsów, zdalne wyłączenie diody LED, wbudowane parametry	119,00 zł	
<b>PREST AMQD</b>	B6	Czujka PIR, mikroprocesorowa, zasięg 15x15m 90°, optyka Fresnela, temp. pracy: -35°C...+55°C, antymasking, wyjście TEOL, stan systemu, autotest, poczwórny pyroelement, regulacja czułości	229,00 zł	
<b>SO TEX C</b>	B6	Soczewka typu kurtyna pionowa, zasięg 12m, kąt widzenia 6°, 11 wiązek detekcji, do czujek TEXECOM serii CLASSIC	3,00 zł	
<b>SO TEX P</b>	B6	Soczewka typu PET, zasięg 12m, kąt widzenia 115°, 11 wiązek detekcji, do czujek TEXECOM serii CLASSIC	3,00 zł	
<b>SO TEX L</b>	B6	Soczewka typu daleki zasięg, zasięg 33,5m, kąt widzenia 8°, 11 wiązek detekcji, do czujek TEXECOM serii CLASSIC	3,00 zł	
<b>AVS</b>				
<b>WING2</b>	B	Czujka PIR, kurtynowa, miniaturowa, zasięg 4m, kąt detekcji 70°, optyka Fresnela, temp. pracy -5°C...+55°C, licznik impulsów, zdalne wyłączenie diody LED	149,00 zł	
<b>BOSCH</b>				
<b>BLP1</b>	C1.2	Czujka PIR serii Blue Line, procesorowa, zasięg 11x11m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, kompensacja temperatury, Analiza Pierwszego Kroku (FSP), zdejmowana listwa zacisków	58,00 zł	
<b>BLP1-P</b>	C1.2	Czujka PIR serii Blue Line, procesorowa, zasięg 11x11m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, odporna na zwierzęta (13,6kg), kompensacja temperatury, Analiza Pierwszego Kroku (FSP), zdejmowana listwa zacisków	67,00 zł	
<b>W 16</b>	C1.2	Czujka PIR serii Professional, procesorowa, zasięg 16x21m, optyka TriFocus, temp. pracy -29°C...+49°C, pamięć alarmu	140,70 zł	
<b>WA 16G</b>	W	Czujka PIR Professional, procesorowa, zasięg 16x21m, optyka TriFocus, temp. pracy -29°C...+49°C, antymasking, pamięć alarmu	199,00 zł	
<b>DS 778</b>	C1.2	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 60x5,7m, optyka lustrzana, temp. pracy -40°C...+49°C, regulacja czułości, MAP II	176,00 zł	
<b>DS 794 Z</b>	C1.2	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 24x15m lub 61x3m, optyka lustrzana wymienna, temp. pracy -29°C...+49°C, analiza obszaru, regulacja czułości, MAP II	396,75 zł	
<b>SATEL</b>				
<b>AMBER</b>	A2.1	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 12x18m 98°, optyka Fresnela wymienna, temp. pracy -10°C...+55°C	34,00 zł	

<b>AQUA PLUS</b>	A2.1	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 16m 101°, optyka Fresnela wymienna, temp. pracy -10°C...+50°C, regulowana czułość, uchwyt sufitowo-ścienny	49,00 zł
<b>AQUA PRO</b>	A2.1	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 16m 101°, optyka Fresnela wymienna, temp. pracy -10°C...+50°C, poczwórny pyroelement, regulowana czułość, uchwyt sufitowo-ścienny	73,00 zł
<b>AQUA PET</b>	A2.1	Czujka PIR, zasięg 16m 101°, optyka Fresnela, nie reaguje na zwierzęta do 15kg, temp. pracy -30°C...+55°C, licznik impulsów	54,00 zł
<b>AQUA LUNA</b>	A2.1	Czujka PIR, zasięg 16m 101°, optyka Fresnela, wymienna, temp. pracy -30°C...+55°C, licznik impulsów, sterowanie podświetleniem LED	57,00 zł
<b>IVORY</b>	A2.1	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 16x16m, optyka lustrzana, temp. pracy -10°C...+55°C, regulowana czułość, zdalne wyłączenie diody LED, pamięć alarmu, uchwyt sufitowo-ścienny	69,00 zł
<b>GRAPHITE</b>	A2.1	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 16x15m 89°, optyka Fresnela (LODIFF), temp. pracy -10°C...+50°C, regulowana czułość, uchwyt sufitowo-ścienny	65,00 zł
<b>GRAPHITE PET</b>	A2.1	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 16x15m 89°, optyka Fresnela (LODIFF), nie reaguje na zwierzęta do 15kg, temp. pracy -10°C...+50°C, regulowana czułość, uchwyt sufitowo-ścienny	76,00 zł
<b>CZUJKI MIKROFALOWE</b>			
<b>AVS</b>			
<b>SPY M</b>	B	Czujka MW, mikroprocesorowa, zasięg 12m, płynna regulacja mikrofal, antymasking, temp. pracy: +5°C...+40°C, blokada MW	229,00 zł
<b>CZUJKI DUALNE</b>			
<b>TEXECOM</b>			
<b>PREST DT</b>	B6	Czujka PIR + MW, procesorowa, zasięg 15m 90°, optyka Fresnela, temp. pracy -35°C...+55°C, płynna regulacja mikrofal, licznik impulsów, zdalne wyłączenie diody LED	149,00 zł
<b>PREST AMDT</b>	B6	Czujka PIR+MW, procesorowa, zasięg 15x15m 90°, optyka Fresnela, temp. pracy: -35°C...+55°C, antymasking, wyjście TEOL, stan systemu, autotest, płynna regulacja mikrofal, licznik impulsów	289,00 zł
<b>AVS</b>			
<b>WING2 DT</b>	B	Czujka PIR+MW, procesorowa, kurtynowa, zasięg 4m, kąt detekcji 70°, optyka Fresnela, temp. pracy -5°C...+55°C, licznik impulsów, antymasking, zdalne wyłączenie diody LED	399,00 zł
<b>GSN</b>			
<b>Patrol801</b>	B	Czujka PIR+GB, procesorowa, zasięg 12m 90°, optyka Fresnela, wymienna, temp. pracy -30°C...+50°C, regulowana czułość i zasięg PIR, wybór typu szkła, odseparowane wyjścia alarmowe	109,00 zł
<b>BOSCH</b>			
<b>BLD1-P</b>	C1.2	Czujka PIR+MW serii Blue Line, procesorowa, zasięg 11x11m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, regulowany zasięg MW, nie reaguje na zwierzęta (45kg), sztuczna inteligencja, zdejmowana listwa zacisków	166,00 zł
<b>W 18G/H</b>	C1.2	Czujka PIR+MW serii Professional, procesorowa, zasięg 18x24m, optyka TriFocus, temp. pracy -29°C...+55°C, regulowana czułość PIR oraz zasięg MW, nie reaguje na zwierzęta (4,5kg)pamięć alarmu	208,95 zł
<b>WA 18G/H</b>	C1.2	Czujka PIR+MW serii Professional, procesorowa, zasięg 18x24m, optyka TriFocus, temp. pracy -29°C...+55°C, regulowana czułość PIR oraz zasięg MW, nie reaguje na zwierzęta (4,5kg), antymasking, pamięć alarmu	394,80 zł
<b>SATEL</b>			
<b>COBALT</b>	A2.1	Czujka PIR+MW, procesorowa, zasięg 9x12m(PIR), 3...20m (MW), optyka Fresnela, wymienna, temp. pracy -10°C...+50°C, tryb AND/OR, regulowana czułość	115,00 zł
<b>COBALT PLUS</b>	A2.1	Czujka PIR+MW, procesorowa, zasięg 9x12m(PIR), 3...20m (MW), optyka Fresnela, wymienna, temp. pracy -10°C...+50°C, antymasking, tryb AND/OR, regulowana czułość	125,00 zł
<b>COBALT PRO</b>	A2.1	Czujka PIR+MW, procesorowa, zasięg 9x12m(PIR), 3...20m (MW), optyka Fresnela, wymienna, temp. pracy -10°C...+50°C, antymasking, tryb AND/OR, regulowana czułość, poczwórny pyroelement	135,00 zł

<b>GREY</b>	A2.1	Czujka PIR+MW, zasięg 9x12m, optyka Fresnela, temp. pracy -10°C...+55°C, pamięć alarmu, zdalne sterowanie LED, regulowana czułość	109,00 zł
<b>GREY PLUS</b>	A2.1	Czujka PIR+MW, zasięg 9x12m, optyka Fresnela, temp. pracy -10°C...+55°C, pamięć alarmu, antymasking, zdalne sterowanie LED, regulowana czułość	115,00 zł
<b>SILVER</b>	A2.1	Czujka PIR+MW, procesorowa, zasięg 14x13m, optyka Fresnela (LODIFF), temp. pracy -10°C...+50°C, antymasking, regulowana czułość	149,00 zł
<b>CZUJKI SUFITOWE</b>			
<b>TEXECOM</b>			
<b>RF 360</b>	B6	Czujka PIR, procesorowa, sufitowa, zasięg 10m 360°, wysokość montażu 2,5-3,6m, optyka Fresnela, temp. pracy -35°C...+55°C, odporna na zakłócenia radiowe, regulowana czułość, poczwórny pyroelement, zdalne wyłączenie diody LED	109,00 zł
<b>BOSCH</b>			
<b>DS 938 Z</b>	C1.2	Czujka PIR, procesorowa, sufitowa, zasięg 18m 360°, wysokość montażu 2,5-6m, optyka lustrzana, temp. pracy -29°C...+50°C, analiza obszaru, regulowana czułość, MAP II, pomiar szumów	244,95 zł
<b>DS 9360</b>	C1.2	Czujka PIR+MW, procesorowa, sufitowa, zasięg PIR 18m 360°, wysokość montażu 2,5-6m, optyka lustrzana, temp. pracy -40°C...+50°C, antymasking, regulowana czułość PIR oraz zasięg MW, MAPII	440,00 zł
<b>SATEL</b>			
<b>AQUA RING</b>	A2.1	Czujka PIR, procesorowa, sufitowa, zasięg 8,5m 360°, wysokość montażu 2,2...4,5m, optyka Fresnela, temp. pracy -10°C...+50°C, regulacja czułości, kompensacja temperatury	73,00 zł
<b>CZUJKI ZBIĆCIA SZKŁA</b>			
<b>TEXECOM</b>			
<b>IMPAQ GB</b>	B6	Czujka GB (stłuczenia szkła), procesorowa, zasięg 10m, temp. pracy -10°C...+55°C, regulacja czułości, wybór typu szkła, pamięć alarmu	89,00 zł
<b>MAXIMUM</b>			
<b>MAXGLASS</b>	B	Czujka GB (stłuczenia szkła), procesorowa, zasięg 14m, temp. pracy -10°C...+60°C, regulacja czułości, wybór typu szkła, pamięć alarmu, antymasking	149,00 zł
<b>BOSCH</b>			
<b>DS 1110 i</b>	C1.2	Tester czujników GB (stłuczenia szkła) firmy DS.	213,40 zł
<b>SATEL</b>			
<b>INDIGO</b>	A2.1	Czujka GB (stłuczenia szkła), procesorowa, zasięg 5m, temp. pracy -10°C...+50°C, tryb testowy	73,00 zł
<b>T INDIGO</b>	A2.1	Tester-symulator stłuczenia szkła do czujek INDIGO	230,00 zł
<b>CZUJKI SEJSMICZNE - UDAROWE</b>			
<b>TEXECOM</b>			
<b>IMPAQ +</b>	B6	Czujka udarowa, procesorowa, zasięg 2,5m, regulowana czułość, temp. pracy 0°C...+55°C, na okna, drzwi, futryny, rolety, kolory: biały lub brązowy	89,00 zł
<b>IMPAQ MC</b>	B6	Czujka udarowa z wbudowanym kontaktronem, procesorowa, zasięg 2,5m, regulowana czułość, temp. pracy 0°C...+55°C, na okna, drzwi, futryny, rolety, szczelina kontaktronu: 8mm, montaż nawierzchniowy, kolory: biały lub brązowy	99,00 zł
<b>CZUJKI DYMU</b>			
<b>YOTOGI</b>			
<b>TI 80A</b>	B4.1	Optyczna, autonomiczna czujka dymu, sygnalizacja akustyczna i optyczna, zasięg detekcji 20m <sup>2</sup> , zasilanie: bateria 9V, temp. pracy: -10°C...+50°C, test działania	79,00 zł
<b>TI 80</b>	B4.1	Czujka dymu, optyczna, zasięg detekcji 20m <sup>2</sup> , temp. pracy: -10°C...+50°C, wyjście NO/NC, test działania	79,00 zł
<b>TEXECOM</b>			
<b>EXODUS OH</b>	B6	Czujka dymu, optyczna, dodatkowy czujnik temperatury, temp. pracy: -10°C...+55°C, wyjście NC, test działania, pamięć alarmu, certyfikat KITE	129,00 zł

		L.E.P.	
<b>OSD 23</b>	A	Czujka dymu, optyczna, temp. pracy -25°C...+55°C, wyjście NC, wersja R, atest CNBOP	99,00 zł
<b>CZUJKI TEMPERATURY</b>			
<b>TEXECOM</b>			
<b>EXODUS RR</b>	B6	Czujka ciepła (nadmiarowo-różniczkowa), szybki wzrost temperatury lub temperatura powyżej 58°C, temp. pracy: -10°C...+55°C, wyjście NC, test działania, pamięć alarmu, certyfikat KITE	129,00 zł
<b>EXODUS FT64</b>	B6	Czujka ciepła (temperatury), próg temperatury 64°C, temp. pracy: -10°C...+55°C, wyjście NC, test działania, pamięć alarmu, certyfikat KITE	129,00 zł
<b>EXODUS FT90</b>	B6	Czujka ciepła (temperatury), próg temperatury 90°C, temp. pracy: -10°C...+80°C, wyjście NC, test działania, pamięć alarmu, certyfikat KITE	129,00 zł
<b>CZUJKI GAZU</b>			
<b>YOTOGI</b>			
<b>TI 74/12</b>	B4.1	Czujka gazu: ziemnego (metanu), propanu-butanu, sygnalizacja akustyczna i optyczna, temp. pracy -10°C...+40°C, zasilanie 12VDC	99,00 zł
<b>TI 73/230</b>	B4.1	Czujka gazu ziemnego (metanu), propanu-butanu, sygnalizacja akustyczna i optyczna, temp. pracy -10°C...+40°C, zasilanie 230VAC	109,00 zł
<b>TI 61</b>	B4.1	Czujka gazu: tlenku węgla (czad), sygnalizacja akustyczna i optyczna, temp. pracy: -10°C...+50°C, zasilanie 12VDC	99,00 zł
<b>TI 62A</b>	B4.1	Czujka gazu: tlenku węgla (czad), sygnalizacja akustyczna i optyczna, temp. pracy: +5°C...+40°C, zasilanie bateryjne 9VDC	109,00 zł
<b>GAZEX</b>			
<b>DK1 NAPS/GZ</b>	A17	Czujka gazu ziemnego (metanu), sygnalizacja akustyczna i optyczna, przekaźnik, wyjście sterujące dodatkową syreną, temp. pracy: 0°C...+40°C, zasilanie 12VDC	159,00 zł
<b>DK1 NAPS/PB</b>	A17	Czujka gazu (propanu-butanu), sygnalizacja akustyczna i optyczna, przekaźnik, wyjście sterujące dodatkową syreną, temp. pracy: 0°C...+40°C, zasilanie 12VDC	159,00 zł
<b>DDCO NS</b>	A17	Czujka tlenku węgla (czadu), procesorowa, wyjście sterujące dodatkową syreną, temp. pracy: 0°C...+40°C, zasilanie 230VAC	149,00 zł
<b>DDCO NAP</b>	A17	Czujka tlenku węgla (czadu), procesorowa, przekaźnik, temp. pracy: 0°C...+40°C, zasilanie 12VDC	159,00 zł
<b>SATEL</b>			
<b>DG1 ME</b>	A2.1	Czujka gazu: ziemnego (metanu), sygnalizacja akustyczna i optyczna, temp. pracy -10°C...+55°C, zasilanie 12VDC	157,00 zł
<b>DG1 LPG</b>	A2.1	Czujka gazu: propanu-butanu (LPG), sygnalizacja akustyczna i optyczna, temp. pracy -10°C...+55°C, zasilanie 12VDC	157,00 zł
<b>DG1 CO</b>	A2.1	Czujka gazu: czadu (tlenku węgla), sygnalizacja akustyczna i optyczna, temp. pracy -10°C...+55°C, zasilanie 12VDC	157,00 zł
<b>DG1 TCM</b>	A2.1	Czujka gazu: usypiającego (oparów chloroformu), sygnalizacja akustyczna i optyczna, temp. pracy -10°C...+55°C, zasilanie 12VDC	198,00 zł
<b>INNE CZUJKI</b>			
<b>WD 1000</b>	B4.1	Czujka zalania wody, wyjście alarmowe NO/NC, zasilanie 12...27VDC, wejście na dodatkowe sondy	64,00 zł
<b>SWD 1000</b>	B4.1	Sonda do czujki zalania wody WD1000, montaż natynkowa	15,00 zł
<b>KBCZ 02</b>	A	Czujka ostatniego banknotu, optyczna, wyjście NC, temp. pracy 0°C...+55°C	118,00 zł
<b>UCHWYTY DO CZUJEK</b>			
<b>PRESTCU</b>	B6	Uchwyt ściennie-sufitowy do czujek Prestige Compact	4,00 zł
<b>PRESTU</b>	B6	Uchwyt ściennie-sufitowy do czujek Prestige	4,00 zł
<b>TEXU</b>	B6	Uchwyt ściennie-sufitowy do czujek Reflex, 3D, Extreme	2,00 zł
<b>MIRU</b>	B6	Uchwyt ściennie-sufitowy do czujek Mirage	4,00 zł
<b>B 335</b>	C1.2	Uchwyt ścienny do czujek	6,00 zł
<b>CZUJKI MAGNETYCZNE</b>			
<b>KONTAKTRONY NA DRZWI DREWNIANE</b>			
<b>TAPV 10</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 20mm, wpuszczana, okrągła, NC, biała lub brązowa, do drzwi drewnianych, pakowane po 10szt	9,00 zł

<b>MINIV 10</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 19mm, wpuszczana, okrągła, NC, biała lub brązowa, do drzwi drewnianych, pakowane po 10szt	9,00 zł	
<b>FMV 102</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 24mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC, biała lub brązowa, do drzwi drewnianych, pakowane po 10szt	9,00 zł	
<b>FMV 106</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 24mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC, biała lub brązowa, do drzwi drewnianych, pakowane po 10szt	9,00 zł	
<b>TV 45</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 24mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC, biała lub brązowa, do drzwi drewnianych, pakowane po 10szt	9,00 zł	
<b>HS 30W</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 25mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC, biała, do drzwi drewnianych, zaciski śrubowe, pakowane po 10szt	12,00 zł	
<b>SMV 35</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 31mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC, biała lub brązowa, do drzwi drewnianych, zaciski śrubowe, pakowane po 10szt	12,00 zł	
<b>SMV 30</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 31mm, nawierzchniowa, prostokątna, NO/NC, biała, do drzwi drewnianych, zaciski śrubowe, pakowane po 10szt	18,00 zł	
<b>KONTAKTRONY NA DRZWI METALOWE</b>				
<b>SD 70</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 25mm, wpuszczana, okrągła z kołnierzem, NC, biała lub brązowa, do drzwi metalowych, pakowane po 10szt	12,00 zł	
<b>KA 2071</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 45mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC, do drzwi metalowych, pakowane po 10szt	23,00 zł	
<b>KAS 2071</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 45mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC, pętla sabotażowa, do drzwi metalowych, pakowane po 5szt	29,00 zł	
<b>KAS 2071 AR</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 45mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC, pętla sabotażowa, do drzwi metalowych, przewody w osłonie metalowej, pakowane po 5szt	49,00 zł	
<b>KONTAKTRONY NA DRZWI GARAŻOWE</b>				
<b>KG 3013</b>	B4.3	Czujka magnetyczna, szczelina: 75mm, nawierzchniowa, NC, aluminiowa, do drzwi garażowych, pętla sabotażowa, przewody w osłonie metalowej	55,00 zł	
<b>CZUJKI ZEWNĘTRZNE</b>				
<b>TEXECOM</b>				
<b>PREST ETD</b>	B6	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 12m 90°, optyka lustrzana, dwa podwójne pyroelementy, tryb pracy AND, regulacja czułości, licznik impulsów, wbudowane rezystory parametryczne, wyjście NO/NC, tryb dzień/noc, zdalne wyłączenie diody LED, temperatura pracy: -35°C...+55°C, kompensacja temperatury, IP65, kolor: biały lub czarny	439,00 zł	
<b>AVS</b>				
<b>SPIDER PA</b>	B	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 14x14m 90°, optyka lustrzana, dwa podwójne pyroelementy, temp. pracy -20°C...+50°C, kompensacja temperatury, tryb pracy AND, pamięć alarmu	479,00 zł	
<b>SPIDER D</b>	B	Czujka PIR+MW, procesorowa, zasięg 14x14m 90°, optyka lustrzana, dwa podwójne pyroelementy, temp. pracy -20°C...+50°C, kompensacja temperatury, tryb pracy AND, antymasking, pamięć alarmu	539,00 zł	
<b>SPIDER PA W</b>	B	Czujka bezprzewodowa PIR, procesorowa, zasięg radiowy 200m, zasięg 14x14m 90°, optyka lustrzana, dwa podwójne pyroelementy, temp. pracy -20°C...+50°C, kompensacja temperatury, tryb pracy AND, stan systemu	629,00 zł	
<b>INT 4W</b>	B	Odbiornik bezprzewodowy, pamięć 4 czujek, 4 wyjścia typu OC/50mA, kontrola baterii, zakłóceń, nadzoru, dla czujek SPIDER PA W, BM60 W	359,00 zł	
<b>INT 32W</b>	B	Odbiornik bezprzewodowy, pamięć 32 czujek, identyfikacja nadajników, 8-kanałowy, wyjścia: przekaźnikowe NO/NC (1A), kontrola baterii, zakłóceń, nadzoru, dla czujek SPIDER PA W, BM60 W	699,00 zł	
<b>MAXIMUM</b>				
<b>CURTAIN</b>	B	Czujka dualna PIR+MW, procesorowa, zasięg 10x0,53m 3°, optyka Fresnela, temp. pracy -37°C...+70°C, kompensacja temperatury, tryb pracy AND/OR, antymasking, pamięć alarmu	390,00 zł	



<b>OUTLOOK</b>	B	Czujka dualna PIR+MW; procesorowa; zasięg 14x16m, optyka Fresnela; podwójny pyroelementy, temp. pracy -20°C...+70°C; kompensacja temperatury, regulacja czułości; tryb pracy AND/OR, antymasking, wejście stanu systemu (pamięć alarmu), nie reaguje na zwierzęta	599,00 zł	
<b>BOSCH</b>				
<b>OD 850</b>	C1.2	Czujka dualna PIR+MW; procesorowa; zasięg 15x15m, optyka Fresnela; temp. pracy -35°C...+60°C; regulacja czułości; MAP II; tryb pracy AND/OR, DAY/NIGHT; wyjście czasowe NO/NC (czas 2s ... 10min)	431,00 zł	
<b>ZEWNETRZNE TORY PODCZERWIENI</b>				
<b>YOTOGI</b>				
<b>G 30</b>	B4.2	Zewnętrzny tor podczerwieni, 2 wiązki, zasięg: 30m zew. 90m wew., regulowany czas naruszenia wiązki, temp. pracy: -25°C ... +55°C	389,00 zł	
<b>G 60</b>	B4.2	Zewnętrzny tor podczerwieni, 2 wiązki, zasięg: 60m zew. 180m wew., regulowany czas naruszenia wiązki, temp. pracy: -25°C ... +55°C	439,00 zł	
<b>G 80</b>	B4.2	Zewnętrzny tor podczerwieni, 2 wiązki, zasięg: 80m zew. 240m wew., regulowany czas naruszenia wiązki, temp. pracy: -25°C ... +55°C	699,00 zł	
<b>G 100</b>	B4.2	Zewnętrzny tor podczerwieni, 2 wiązki, zasięg: 100m zew. 300m wew., regulowany czas naruszenia wiązki, temp. pracy: -25°C ... +55°C	789,00 zł	
<b>S 150</b>	B4.2	Zewnętrzny tor podczerwieni, 4 wiązki, zasięg: 150m zew. 300m wew., regulowany czas naruszenia wiązki, 8 kanałów pracy, temp. pracy: -25°C ... +55°C	879,00 zł	
<b>S 200</b>	B4.2	Zewnętrzny tor podczerwieni, 4 wiązki, zasięg: 200m zew. 400m wew., regulowany czas naruszenia wiązki, 8 kanałów pracy, temp. pracy: -25°C ... +55°C	989,00 zł	
<b>S 250</b>	B4.2	Zewnętrzny tor podczerwieni, 4 wiązki, zasięg: 250m zew. 500m wew., regulowany czas naruszenia wiązki, 8 kanałów pracy, temp. pracy: -25°C ... +55°C	1 099,00 zł	
<b>Obudowy torów podczerwieni YOTOGI</b>				
<b>PT 100</b>	B	Obudowa zewnętrzna torów podczerwieni, dwustronna 360°, wysokość 1m, montaż podłogowy, współpraca z popularnymi torami podczerwieni	1 229,00 zł	
<b>PT 200</b>	B	Obudowa zewnętrzna torów podczerwieni, dwustronna 360°, wysokość 2m, montaż podłogowy, współpraca z popularnymi torami podczerwieni	2 299,00 zł	
<b>PT 300</b>	B	Obudowa zewnętrzna torów podczerwieni, dwustronna 360°, wysokość 3m, montaż podłogowy, współpraca z popularnymi torami podczerwieni	3 990,00 zł	
<b>MB 100</b>	B	Obudowa zewnętrzna torów podczerwieni, jednostronna 180°, wysokość 1m, montaż podłogowy, współpraca z popularnymi torami podczerwieni	1 059,00 zł	
<b>MB 200</b>	B	Obudowa zewnętrzna torów podczerwieni, jednostronna 180°, wysokość 2m, montaż podłogowy, współpraca z popularnymi torami podczerwieni	1 589,00 zł	
<b>MB 300</b>	B	Obudowa zewnętrzna torów podczerwieni, jednostronna 180°, wysokość 3m, montaż podłogowy, współpraca z popularnymi torami podczerwieni	2 649,00 zł	
<b>Lampy ogrodowe wraz z obudową YOTOGI</b>				
<b>MALTA</b>	B	Lampa ogrodowa i obudowa zewnętrzna torów podczerwieni, jednostronna 180°, wysokość 1,85m, montaż podłogowy, współpraca z popularnymi torami podczerwieni	1 889,00 zł	
<b>CAV</b>	B	Lampa ogrodowa i obudowa zewnętrzna torów podczerwieni, jednostronna 180°, wysokość 1,0m, montaż podłogowy, współpraca z popularnymi torami podczerwieni	1 399,00 zł	
<b>CAV-W</b>	B	Lampa ogrodowa i obudowa zewnętrzna torów podczerwieni, jednostronna 180°, ścienna, współpraca z popularnymi torami podczerwieni	949,00 zł	
<b>Akcesoria do obudów torów podczerwieni YOTOGI</b>				
<b>PT LUX</b>	B	Przystawka lampy ogrodowej, do obudów serii PT, 2 oprawki świetlne	589,00 zł	
<b>PT CCTV</b>	B	Przystawka kamery zewnętrznej, do obudów serii PT, miejsce na 2 kamery płytkowe	749,00 zł	

<b>PT H</b>	B	Grzałka (nie spolaryzowana) 12V, do obudów serii PT, MB, CAV, MALTA	189,00 zł
<b>PT S</b>	B	Termostat do obudów serii PT, MB, CAV, MALTA	209,00 zł
<b>PT FB</b>	B	Uchwyt do obudów torów podczerwieni serii PT, montowany w podłożu	379,00 zł
<b>MB FB</b>	B	Uchwyt do obudów torów podczerwieni serii MB, montowany w podłożu	379,00 zł
<b>MA FB</b>	B	Uchwyt do obudów torów podczerwieni serii MALTA oraz CAV, montowany w podłożu	379,00 zł
<b>PT PS</b>	B	Zabezpieczenie sabotażowe wykrywające nacisk na górną pokrywę obudowy serii PT	389,00 zł
<b>MB PS</b>	B	Zabezpieczenie sabotażowe wykrywające nacisk na górną pokrywę obudowy serii MB	389,00 zł
<b>BOSCH</b>			
<b>DS 484Qi</b>	C1.2	Zewnętrzny tor podczerwieni, 4 wiązki, zasięg: 120m zew. 240m wew., regulowany czas naruszenia wiązki, temp. pracy -25°C ... +60°C, 8 kanałów, wyjście mgła	1 639,00 zł
<b>DS 486Qi</b>	C1.2	Zewnętrzny tor podczerwieni, 4 wiązki, zasięg: 200m zew. 300m wew., regulowany czas naruszenia wiązki, temp. pracy -25°C ... +60°C, 8 kanałów, wyjście mgła	1 848,00 zł
<b>AVS</b>			
<b>SBH 50</b>	W	Bariera o programowanym zasięgu max. 6 m (wewnątrz do 12 m.), wysokość 0,5 m (2 wiązki o programowanym przebiegu).	299,00 zł
<b>SBH 100</b>	B	Bariera o programowanym zasięgu max. 6 m (wewnątrz do 12 m), wysokość 1 m (4 wiązki o programowanym przebiegu).	568,00 zł
<b>SBH 150</b>	B	Bariera o programowanym zasięgu max. 6 m (wewnątrz do 12 m), wysokość 1,5 m (6 wiązek o programowanym przebiegu).	799,00 zł
<b>SBH 200</b>	B	Bariera o programowanym zasięgu max. 6 m (wewnątrz do 12 m), wysokość 2 m (8 wiązek o programowanym przebiegu).	919,00 zł
<b>ZEWNĘTRZNE BARIERY MIKROFALOWE</b>			
<b>AVS</b>			
<b>BM 60</b>	B	Zewnętrzna bariera mikrofalowa, zasięg: 60m, szerokość detekcji 1,5m, 5 kanałów pracy, ACG, temp. pracy -25°C ... +55°C	1 999,00 zł
<b>BM 120</b>	B	Zewnętrzna bariera mikrofalowa, zasięg: 120m, szerokość detekcji 4...12m, 5 kanałów pracy, ACG, temp. pracy -25°C ... +55°C	3 399,00 zł
<b>BM 200</b>	B	Zewnętrzna bariera mikrofalowa, zasięg: 200m, szerokość detekcji 5...20m, 5 kanałów pracy, ACG, temp. pracy -25°C ... +55°C	4 399,00 zł
<b>BM 60 W</b>	W	Zewnętrzna bariera mikrofalowa, bezprzewodowa, zasięg: 60m, zasięg radiowy 200m, szerokość detekcji 1,5m, 5 kanałów pracy, ACG, temp. pracy -25°C ... +55°C	1 399,00 zł
<b>INT 4W</b>	B	Odbiornik bezprzewodowy, pamięć 4 czujek, 4 wyjścia typu OC/50mA, kontrola baterii, zakłóceń, nadzoru, dla czujek SPIDER PA W, BM60 W	359,00 zł
<b>INT 32W</b>	B	Odbiornik bezprzewodowy, pamięć 32 czujek, identyfikacja nadajników, 8-kanałowy, wyjścia: przekaźnikowe NO/NC (1A), kontrola baterii, zakłóceń, nadzoru, dla czujek SPIDER PA W, BM60 W	699,00 zł
<b>PRZYCISKI ANTYNAPADOWE</b>			
<b>RĘCZNE</b>			
<b>EMER</b>	B4.3	Przycisk antynapadowy, wyjście NO/NC tworzywo sztuczne	6,00 zł
<b>TI 2P</b>	B4.3	Przycisk antynapadowy, wyjście NO/NC, zatrask zerowany kluczykiem, tworzywo sztuczne	13,00 zł
<b>PASP 1</b>	A	Przycisk antynapadowy, wyjście NC, zatrask zerowany kluczykiem, tworzywo sztuczne	24,00 zł
<b>PASP 1 SS</b>	A	Przycisk antynapadowy, wyjście NC, zatrask zerowany kluczykiem, obudowa metalowa	46,00 zł
<b>NOŻNE</b>			
<b>KBPN 01</b>	A	Przycisk antynapadowy 135x40x110mm, wyjście NO/NC, antysabotaż, obudowa metalowa	57,00 zł
<b>KBPN 03</b>	A	Przycisk antynapadowy 60x33x110mm, wyjście NO/NC, antysabotaż, obudowa metalowa	59,00 zł
<b>KBPN 01 M</b>	A	Przycisk antynapadowy 135x40x110mm, wyjście NO/NC antysabotaż, pamięć alarmu, obudowa metalowa, ciche załączanie	89,00 zł

<b>KBPN 03 M</b>	A	Przycisk antynapadowy 60x33x110mm, wyjście NO/NC, antysabotaż, pamięć alarmu, obudowa metalowa, ciche załączanie	82,00 zł
<b>KBPN 06 M</b>	A	Przycisk antynapadowy (podnózek), wyjście NO/NC, antysabotaż, pamięć alarmu, obudowa metalowa, ciche załączanie	158,00 zł
<b>INNE PRZYCISKI</b>			
<b>APW K</b>	B4.3	Przycisk awaryjnego otwierania drzwi, wyjście NO/NC zerowane kluczykiem, zielony, wymiar zgodny z ROPem, przezroczysta osłona	59,00 zł
<b>APP K</b>	B4.3	Przycisk przeciwpożarowy, wyjście NO/NC zerowane kluczykiem, czerwony, wymiar zgodny z ROPem, przezroczysta osłona	59,00 zł
<b>SYGNALIZATORY</b>			
<b>OPTYCZNE – WEWNĘTRZNE</b>			
<b>SOW 300</b>	A2.3	Sygnalizator wewnętrzny, optyczny, diody LED, czerwony lub niebieski	37,00 zł
<b>AKUSTYCZNE – WEWNĘTRZNE</b>			
<b>TI 501</b>	B4.3	Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, piezoelektryczny, sabotaż, głośność: 108dB, 130mA	39,00 zł
<b>SPW 100</b>	A2.3	Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, piezoelektryczny, głośność: 120dB, 3 tony, 30mA	37,00 zł
<b>SPW 210</b>	A2.3	Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, piezoelektryczny, głośność: 120dB, 3 tony, 85mA	41,00 zł
<b>OPTYCZNO-AKUSTYCZNE – WEWNĘTRZNE</b>			
<b>LD 95</b>	B4.3	Sygnalizator wewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezoelektryczny, żarówka, głośność: 110dB, 300mA, czerwony lub niebieski, separacja optyki i akustyki	35,00 zł
<b>SPW 220</b>	A2.3	Sygnalizator wewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezoelektryczny, diody LED, głośność: 105dB, 290mA, czerwony, separacja optyki i akustyki	58,00 zł
<b>OPTYCZNE – ZEWNĘTRZNE</b>			
<b>TK 30</b>	B4.3	Sygnalizator zewnętrzny, optyczny, xenon, 30mA, czerwony lub żółty	45,00 zł
<b>AKUSTYCZNE – ZEWNĘTRZNE</b>			
<b>30 W</b>	B4.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczny, dynamiczny, głośność: 120dB, 120mA, (pod zadaszenie)	75,00 zł
<b>OPTYCZNO-AKUSTYCZNE – ZEWNĘTRZNE</b>			
<b>TI 700</b>	B4.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-diody, głośność: 110dB, modulowana, czerwony	89,00 zł
<b>TI 710</b>	B4.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-xenon, głośność: 110dB, modulowana, autonomiczny, opcjonalnie akumulator 1,2Ah, czerwony	99,00 zł
<b>SPL 5010</b>	A2.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-żarówka, głośność: 120dB, modulowana, 550mA, czerwony	69,00 zł
<b>SP 500</b>	A2.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-żarówka, głośność: 120dB, modulowana, 550mA, czerwony	94,00 zł
<b>SPL 2030</b>	A2.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-żarówka, głośność: 120dB, modulowana, 550mA, czerwony	84,00 zł
<b>SPL 2010</b>	A2.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-żarówka, głośność: 115dB, modulowana, 550mA, czerwony, zabezpieczenie antypiankowe, osłona metalowa	118,00 zł
<b>SP 4001</b>	A2.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-żarówka, głośność: 120dB, metalowa osłona, 550mA, czerwony klosz, 3 tony sygnalizacji	97,00 zł
<b>SP 4003</b>	A2.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-diody LED, głośność: 120dB, metalowa osłona, czerwony, 3 tony sygnalizacji	122,00 zł
<b>OPTYCZNO-AKUSTYCZNE, AUTONOMICZNE – ZEWNĘTRZNE</b>			
<b>TI 710 AKU</b>	B4.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-xenon, głośność: 110dB, modulowana, autonomiczny, wbudowany akumulator 1,2Ah, czerwony	119,00 zł
<b>SPL 5020</b>	A2.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-żarówka, głośność: 120dB, autonomiczny, miejsce na akumulator 0,8Ah, czerwony	110,00 zł
<b>SPLZ 1011</b>	A2.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-xenon, głośność: 115dB, autonomiczny, akum. 1,2Ah, czerwony	167,00 zł

<b>SD 3001</b>	A2.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, dynamiczny-xenon, głośność: 120dB, autonomiczny, miejsce na akumulator 1,2Ah, czerwony	136,00 zł
<b>SP 4002</b>	A2.3	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-xenon, głośność: 120dB, autonomiczny, wbudowany akumulator 1,3Ah, metalowa osłona, czerwony, 4 tony sygnalizacji	157,00 zł
<b>SYSTEMY BEZPRZEWODOWE</b>			
<b>YOTOGI</b>			
<b>TI 992</b>	B4.3	Radiolinia 2-kanałowa, zasięg: 100m, 2 piloty PTI992 (max 14), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny, wyj. sygnalizacji odbioru	99,00 zł
<b>OTI 992</b>	B4.3	Odbiornik radiolinii 2-kanaly, tryb mono/bistabilny, wyj. sygnalizacji odbioru, współpracuje z pilotami PTI992	69,00 zł
<b>PTI 992</b>	B4.3	Pilot do TI 992, 2-kanałowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny, zasuwana klapka	32,00 zł
<b>TEXECOM</b>			
<b>PREM RE+</b>	B5	Moduł systemu bezprzewodowego Premier, pamięć 32 urządzeń, częstotliwość pracy 868MHz, kontrola stanu baterii, nadzór nadajników, wskaźnik poziomu sygnału, podłączenie do portu COM, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640	259,00 zł
<b>PREM REN</b>	B5	Moduł systemu bezprzewodowego Premier, pamięć 32 urządzeń, częstotliwość pracy 868MHz, kontrola stanu baterii, nadzór nadajników, wskaźnik poziomu sygnału, podłączenie do magistrali, do central Prem412/816/832, Prem48/88/168/640	359,00 zł
<b>PREM MC</b>	W	Czujka magnetyczna, bezprzewodowa, zasięg radiowy 100m, szczelina: 15mm, nawierzchniowa, 2 dodatkowe wejścia, nadzór stanu pracy	87,90 zł
<b>PREM KEY4I</b>	B5	Pilot radiowy systemu Premier, 4-klawisze, zasięg: 150m, kod zmienny, uzbrojenie pełne i częściowe, rozbrojenie, napad, 3 funkcje użytkownika	149,00 zł
<b>AVS</b>			
<b>SPIDER PA W</b>	B	Czujka bezprzewodowa PIR, procesorowa, zasięg radiowy 200m, zasięg 14x14m 90°, optyka lustrzana, dwa podwójne pyroelementy, temp. pracy -20°C...+50°C, kompensacja temperatury, tryb pracy AND, stan systemu	629,00 zł
<b>BM 60 W</b>	W	Zewnętrzna bariera mikrofalowa, bezprzewodowa, zasięg: 60m, zasięg radiowy 200m, szerokość detekcji 1,5m, 5 kanałów pracy, ACG, temp. pracy -25°C ... +55°C	1 399,00 zł
<b>INT 4W</b>	B	Odbiornik bezprzewodowy, pamięć 4 czujek, 4 wyjścia typu OC/50mA, kontrola baterii, zakłóceń, nadzoru, dla czujek SPIDER PA W, BM60 W	359,00 zł
<b>INT 32W</b>	B	Odbiornik bezprzewodowy, pamięć 32 czujek, identyfikacja nadajników, 4-kanałowy, wyjścia: przekaźnikowe NO/NC (1A), kontrola baterii, zakłóceń, nadzoru, dla czujek SPIDER PA W, BM60 W	699,00 zł
<b>OB INT 4W</b>	B	Obudowa do odbiornika bezprzewodowego INT 4W, tworzywo sztuczne	69,00 zł
<b>OB INT 32W</b>	B	Obudowa do odbiornika bezprzewodowego INT 32W, tworzywo sztuczne, podgląd stanu pracy	159,00 zł
<b>SATEL</b>			
<b>RX 1K</b>	A2.3	Radiolinia, 1-kanałowa, zasięg: 100m, 2 piloty P2K (max 40), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny/impulsowy	96,00 zł
<b>RE 1K</b>	A2.3	Radiolinia, 1-kanałowa, zasięg: 100m, 2 piloty T2K (max 16), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny/impulsowy	94,00 zł
<b>RX 2K</b>	A2.3	Radiolinia, 2-kanałowa, zasięg: 100m, 2 piloty P2K (max 340), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny/impulsowy	105,00 zł
<b>RE 2K</b>	A2.3	Radiolinia, 2-kanałowa, zasięg: 100m, 2 piloty T2K (max 16), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny/impulsowy	104,00 zł
<b>RX 4K</b>	A2.3	Radiolinia, 4-kanałowa, zasięg: 100m, 1 pilot P4K (max 340), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny/impulsowy	118,00 zł
<b>RE 4K</b>	A2.3	Radiolinia, 4-kanałowa, zasięg: 100m, 1 pilot T4K (max 340), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny/impulsowy	125,00 zł
<b>P 2K</b>	A2.3	Pilot 2-kanałowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny, do systemu RX K	31,00 zł
<b>T 2K</b>	A2.3	Pilot 2-kanałowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny, do systemu RE K	31,00 zł
<b>P 4K</b>	A2.3	Pilot 4-kanałowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny, do systemu RX K	34,00 zł

<b>T 4K</b>	A2.3	Pilot 4-kanalowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny, do systemu RE K	34,00 zł
<b>ACU 100</b>	A2.2	Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX, komunikacja dwukierunkowa, pamięć 48 urządzeń, częstotliwość pracy 868MHz, kontrola stanu baterii, nadzór nadajników	314,00 zł
<b>ACX 100</b>	A2.2	Moduł rozszerzeń do modułu ACU100, 4 wejścia sterujące, 8 wyjść OC	69,00 zł
<b>ACX 200</b>	A2.2	Moduł nadawczo-odbiorczy, 4 wejścia, 4 wyjścia przekaźnikowe NO/NC (1A/24V), zasięg radiowy do 150m	157,00 zł
<b>ACX 201</b>	A2.2	Moduł nadawczo-odbiorczy, 4 wejścia, 4 wyjścia przekaźnikowe NO/NC (1A/24V), zasięg radiowy do 150m, zasilacz 1,2A/12V	209,00 zł
<b>APT 100</b>	A2.3	Pilot radiowy systemu ABAX, 5-klawiszy (6 wybranych funkcji), 3 diody, sygnalizacja dźwiękowa, zasięg radiowy: 150m	136,00 zł
<b>AMD 100</b>	A2.2	Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka magnetyczna, zasięg radiowy do 100m, dwupunktowy kontaktron, dodatkowe wejście przewodowe, szczelina: 20mm, nawierzchniowa, biała lub brązowa, sabotaż	136,00 zł
<b>AMD 101</b>	A2.2	Dwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna, zasięg radiowy do 100m, dwupunktowy kontaktron, dodatkowe indywidualne wejście przewodowe, szczelina: 20mm, nawierzchniowa, biała lub brązowa, sabotaż	167,00 zł
<b>AMD 102</b>	A2.2	Dwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna, zasięg radiowy do 100m, dwupunktowy kontaktron, dodatkowe indywidualne wejście przewodowe, szczelina: 20mm, obsługa czujek roletowych, nawierzchniowa, biała lub brązowa, sabotaż	167,00 zł
<b>AMD 103</b>	A2.2	Dwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna, zasięg radiowy do 100m, dwupunktowy kontaktron, dodatkowe indywidualne wejście przewodowe, szczelina: 20mm, nawierzchniowa, biała lub brązowa, sabotaż, miniaturowa obudowa	132,00 zł
<b>APD 100</b>	A2.2	Bezprzewodowa czujka PIR, zasięg radiowy do 100m, zasięg 15m 140°, optyka Fresnela, temp. pracy 0°C ... +55°C, uchwyt	188,00 zł
<b>APMD 150</b>	A2.2	Bezprzewodowa czujka PIR + MW, zasięg 17m 89°, optyka Fresnela, temp. pracy -10°C...+55°C, regulacja czułości PIR, MW, uchwyt	251,00 zł
<b>AVD 100</b>	A2.2	Bezprzewodowa czujka wibracyjna, dodatkowy czujnik magnetyczny, zasięg 1,0...3,5m, szczelina: 15mm, zasięg radiowy do 150m, temp. pracy 0°C...+55°C, biały lub brązowy	188,00 zł
<b>AGD 100</b>	A2.2	Bezprzewodowa czujka GB (stłuczenia szkła), zasięg 6m, zasięg radiowy do 150m, temp. pracy -10°C...+55°C, biały lub brązowy	188,00 zł
<b>AFD 100</b>	A2.2	Bezprzewodowa czujka zalania wody, wyniesiona sonda detekcyjna, zasięg radiowy do 150m, temp. pracy: -10°C...+55°C	157,00 zł
<b>ASD 110</b>	A2.3	Bezprzewodowa czujka dymu, optyczna i termiczna, zasięg radiowy do 150m, temp. pracy: -10°C...+55°C, zdalny test działania	188,00 zł
<b>ARD 100</b>	A2.2	Bezprzewodowa czujka przemieszczenia, zasięg radiowy do 150m, temp. pracy: -10°C...+55°C, zdalny test działania	157,00 zł
<b>ATD 100</b>	A2.2	Bezprzewodowa czujka temperatury, zasięg radiowy do 150m, temp. pracy: -10°C...+55°C, zdalny test działania, biała lub brązowa	136,00 zł
<b>ASP 105</b>	A2.3	Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny, zasięg radiowy do 150m, akustyczno-optyczny, piezo-xenon, głośność: 120dB, zasilanie 12VDC, wbudowany akumulator 1,2Ah, metalowa osłona, czerwony, niebieski, pomarańczowy	262,00 zł
<b>ASP 205</b>	A2.3	Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny, zasięg radiowy do 150m, akustyczno-optyczny, piezo-diody LED, głośność: 120dB, 3 tony sygnalizacji, czerwony, niebieski, pomarańczowy	202,00 zł
<b>ASW 100 E</b>	A2.2	Sterownik bezprzewodowy 230VAC, zasięg radiowy do 150m, maksymalne obciążenie 16A, obudowa zintegrowana z wtyczką i gniazdem sieciowym, gniazdo typu E (EURO)	157,00 zł
<b>ASW 100 F</b>	A2.2	Sterownik bezprzewodowy 230VAC, zasięg radiowy do 150m, maksymalne obciążenie 16A, obudowa zintegrowana z wtyczką i gniazdem sieciowym, gniazdo typu F (SCHUKO)	109,00 zł
<b>ARF 100</b>	A2.3	Tester poziomu sygnału radiowego, sprawdzanie sygnału do i z kontrolera, zasilanie: bateria 9V	115,00 zł

GORKE				
RSU Z0 1/2	A9	Radiolinia 1-kanalowa, zasięg: 150m, 2 piloty PUK151 (max 14), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny	103,40 zł	
RSU Z0 2/2	A9	Radiolinia 2-kanalowa, zasięg: 150m, 2 piloty PUK152 (max 14), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny	114,40 zł	
PUK 151	A9	Pilot do RSU, 1-kanalowy, zasięg: 150m, klapka zasłaniająca klawisz, kod dynamiczny	32,00 zł	
PUK 152	A9	Pilot do RSU, 2-kanalowy, zasięg: 150m, klapka zasłaniająca klawisze, kod dynamiczny	34,10 zł	
RSU N0 1/2	A9	Radiolinia 1-kanalowa, zasięg: 100m, 2 piloty PUK112/1 (max 14), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny	111,10 zł	
RSU N0 2/2	A9	Radiolinia, 2-kanalowa, zasięg: 100m, 2 piloty PUK112/2 (max 14), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny	119,90 zł	
PUK 112/1	A9	Pilot do RSU, 1-kanalowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny	36,30 zł	
PUK 112/2	A9	Pilot do RSU, 2-kanalowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny	38,50 zł	
RSU K0 4/1	A9	Radiolinia, 4-kanalowa, zasięg: 100m, 1 pilot PUK104 (max 56), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny i chwilowy	134,20 zł	
PUK 101	A9	Pilot do RSU, 1-kanalowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny	31,90 zł	
PUK 102	A9	Pilot do RSU, 2-kanalowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny	34,10 zł	
PUK 104	A9	Pilot do RSU, 4-kanalowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny	42,90 zł	
ANT K0 1/1	A9	Radiolinia antynapadowa, 1-kanalowa, zasięg: 300m, 1 pilot PUK303 (max 14), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny	104,50 zł	
ANT K0 2/1	A9	Radiolinia antynapadowa, 2-kanalowa, zasięg: 300m, 1 pilot PUK303 (max 14), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny	112,20 zł	
PUK 303 Z	A9	Pilot do ANT, 3-klawisze, zasięg: 300m, kod dynamiczny, z klipsem	58,30 zł	
IDO 0499	A9	Odbiornik, 4-kanalowy, identyfikacja 99 nadajników, 4 diody LED	240,90 zł	
RNB 101	A9	Pilot do systemów GORKE, 1-kanalowy, zasięg: 1000m, kod dynamiczny, sygnalizacja słabej baterii	284,90 zł	
NRP 102	A9	Nadajnik 1 kanałowy, zasięg: 1000m, kod dynamiczny, tryb pracy stacjonarny, antysabotaż (OPC)	151,80 zł	
NRP 102W	A9	Nadajnik 2 kanałowy, zasięg: 1000m, kod dynamiczny, tryb pracy stacjonarny (OPC)	159,50 zł	
OPCK 01	A9	Odbiornik, 1-kanalowy, z podwojeniem zasięgu, max pilotów 113, kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny, hermetyczny	178,20 zł	
OPCK 02	A9	Odbiornik, 2-kanalowy, z podwojeniem zasięgu, max pilotów 113, kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny, hermetyczny	189,20 zł	
RTS 100	A9	Retransmitter dedykowany, moc 100 mW, obudowa hermetyczna IP 67, złącza BNC, 433,92 MHz, kod zmienny KEELOQ, pamięć 500 nadajników	308,00 zł	
RSW 004	A9	Odbiornik radiowy, max 99 nadajników lub 20 czujek, 4 wyjścia przekaźnikowe, nadzór sygnałów radiowych, praca samodzielna lub z centralą	119,90 zł	
RSW 164	A9	Odbiornik radiowy, max 64 nadajników, 16 wyjść OC, 4 wyjścia przekaźnikowe, nadzór sygnałów radiowych	214,50 zł	
ELMES				
U1 HS	A10	Radiolinia, 1-kanalowa, zasięg: 100m, 2 piloty (max 112), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny, superheterodyna	103,00 zł	
PUMB 100 H	A10	Pilot do UMB100, 1-kanalowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny	34,00 zł	
U1 HSL	A10	Radiolinia antynapadowa, 1-kanalowa, zasięg: 200m, 1 pilot (max 112), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny, superheterodyna	101,00 zł	
PAN 200 H	A10	Pilot do AN200H, 1-kanalowy, zasięg: 200m, kod dynamiczny	54,00 zł	
U2 HS	A10	Radiolinia, 2-kanalowa, zasięg: 100m, 2 piloty (max 104), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny, superheterodyna	118,00 zł	
PDWB 100 H	A10	Pilot do DWB100H2, 2-kanalowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny	35,00 zł	
DW 200 H	A10	Radiolinia, 2-kanalowa, zasięg: 200m, 1 pilot (max 12), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny	102,00 zł	
PDW 200 H	A10	Pilot do DW200H, 2-kanalowy, zasięg: 200m, kod dynamiczny	51,00 zł	
CH 4 H	A10	Radiolinia, 4-kanalowa, zasięg: 100m, 1 pilot (max 11), kod dynamiczny, tryb mono/bistabilny	102,00 zł	
PCH 4 H	A10	Pilot do CH4H, 4-kanalowy, zasięg: 100m, kod dynamiczny	39,00 zł	
RP 501H	A10	Radiolinia, 4-kanalowa, zasięg: 500m, nadajnik (max 60) + odbiornik, 4 tryby pracy, odbiornik superheterodynowy	140,00 zł	

<b>CB 32</b>	A10	Bezprzewodowa centrala alarmowa, 32 linie bezprzewodowe, 1 partycja, 16 użytkowników, 3 wyjścia, bufor 256 zdarzeń, współpraca z telefonami GSM	222,00 zł
<b>PTX 50</b>	A10	Czujka PIR, bezprzewodowa (ELMES), zasięg 20m 90°, zasięg radiowy 150m, optyka Fresnela, temp. pracy 0°C...+40°C, licznik impulsów, podwójny pyroelement, Auto Test	102,00 zł
<b>GBX 1</b>	A10	Czujka zbitcia szyby, bezprzewodowa (ELMES), zasięg radiowy: 100m, dwa torry detekcji rozbicia szyby, minimalne wymiary szyby 60x60mm, temp. pracy 0°C...+40°C	153,00 zł
<b>GSN</b>	A10	Czujka optyczna dymu, bezprzewodowa (ELMES), zasięg 100m, możliwość pracy autonomicznej	70,00 zł
<b>CTX 3 H</b>	A10	Czujka magnetyczna, bezprzewodowa (ELMES), zasięg: 100m, szczelina: 10mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC, biała lub brązowa, do drzwi drewnianych	63,80 zł
<b>CTX 4 H</b>	A10	Czujka magnetyczna, bezprzewodowa (ELMES), zasięg: 100m, szczelina: 10mm, nawierzchniowa, prostokątna, NO/NC, biała lub brązowa, do drzwi drewnianych	66,00 zł
<b>ZASILACZE</b>			
<b>PULSAR</b>			
<b>AWZ 100</b>	A12	Zasilacz buforowy liniowy 1A z obudową na akumulator 1,2Ah, szer x wys x gł: 175x185x88mm	125,00 zł
<b>AWZ 200</b>	A12	Zasilacz buforowy liniowy 2A z obudową na akumulator 7Ah, szer x wys x gł: 205x235x88mm	155,00 zł
<b>AWZ 300</b>	A12	Zasilacz buforowy liniowy 3A z obudową na akumulator 17Ah, szer x wys x gł: 235x305x98mm	185,00 zł
<b>AWZ 500</b>	A12	Zasilacz buforowy liniowy 5A z obudową na akumulator 40Ah, szer x wys x gł: 325x405x180mm, buzzer, wyświetlacz, kontrola pracy, sygnalizacja braku AC, awaria DC	479,00 zł
<b>AWZ 501</b>	A12	Zasilacz buforowy liniowy 5A z obudową na akumulator 65Ah, szer x wys x gł: 405x405x180mm, buzzer, wyświetlacz, kontrola pracy, sygnalizacja braku AC, awaria DC	505,00 zł
<b>ML 1012</b>	A12	Moduł zasilacza buforowego liniowego 1A bez obudowy, napięcie wej. 16-17AC, napięcie wyj. 12-13,8VDC	52,00 zł
<b>MS 2512</b>	A12	Moduł zasilacza buforowego impulsowego 2,5A bez obudowy, napięcie wej. 16-17AC, napięcie wyj. 12-13,8VDC	66,00 zł
<b>AKUMULATORY</b>			
<b>TECHNOCELL</b>			
<b>1,2 TC</b>	A18.1	Akumulator 1,2Ah, 12V, bezobsługowy, AGM, wym. (wys x dł x szer): 53x97x43mm; waga 0,59kg	34,00 zł
<b>7 TC</b>	A18.1	Akumulator 7Ah, 12V, bezobsługowy, AGM, wym. (wys x dł x szer): 94x151x65mm; waga 2,4kg	54,00 zł
<b>18 TC</b>	A18.1	Akumulator 18Ah, 12V, bezobsługowy, AGM, wym. (wys x dł x szer): 167x181x76mm, waga: 6kg	132,00 zł
<b>45 TC</b>	A18.1	Akumulator 45Ah, 12V, bezobsługowy, AGM, wym. (wys x dł x szer): 170x197x165mm, waga: 15,4kg	429,00 zł
<b>65 TC</b>	A18.1	Akumulator 65Ah, 12V, bezobsługowy, AGM, wym. (wys x dł x szer): 153x350x166mm, waga: 24kg	659,00 zł
<b>EUROPOWER</b>			
<b>1,2 EP</b>	A18.2	Akumulator 1,2Ah, 12V, bezobsługowy, AGM, wym. (wys x dł x szer): 53x97x45mm; waga 0,59kg	49,00 zł
<b>7 EP</b>	A18.2	Akumulator 7Ah, 12V, bezobsługowy, AGM, wym. (wys x dł x szer): 94x151x65mm; waga 2,6kg	85,00 zł
<b>12 EP</b>	A18.2	Akumulator 12Ah, 12V, bezobsługowy, AGM, wym. (wys x dł x szer): 94x151x98mm, waga: 4kg	182,00 zł
<b>17 EP</b>	A18.2	Akumulator 17Ah, 12V, bezobsługowy, AGM, wym. (wys x dł x szer): 167x181x76mm, waga: 6,1kg	212,00 zł
<b>28 EP</b>	A18.2	Akumulator 28Ah, 12V, bezobsługowy, AGM, wym. (wys x dł x szer): 125x175x166mm, waga: 9,6kg	369,00 zł
<b>42 EP</b>	A18.2	Akumulator 42Ah, 12V, bezobsługowy, AGM, wym. (wys x dł x szer): 171x197x165mm, waga: 14,3kg	626,00 zł
<b>65 EP</b>	A18.2	Akumulator 65Ah, 12V, bezobsługowy, AGM, wym. (wys x dł x szer): 174x350x166mm, waga: 24,5kg	769,00 zł
<b>OBUDOWY AKUMULATORÓW</b>			
<b>AWO 400</b>	A12	Obudowa do akumulatora 6Ah, 7Ah, wym. (szer x wys x gł): 175x120x70mm, waga 0,6kg	44,00 zł
<b>AWO 401</b>	A12	Obudowa do akumulatora 15Ah, 17Ah, wym. (szer x wys x gł): 200x190x82mm, skręcana, dodatkowy sabotaż	45,00 zł

<b>AWO 402</b>	A12	Obudowa do akumulatora 24Ah, 38Ah, 44Ah, wym. (szer x wys x gł): 230x200x173mm, skręcana, dodatkowy sabotaż	65,00 zł
<b>AWO 403</b>	A12	Obudowa do akumulatora 44/64Ah lub 2x24/38Ah, wym. (szer x wys x gł): 390x200x173mm, skręcana dodatkowy sabotaż	71,00 zł
<b>PRZEWODY INSTALACYJNE</b>			
<b>Typu YTDY</b>			
<b>4 x 0,5</b>	A	Przewód instalacyjny YTDY, 4x0,5mm, krążek 100m	45,00 zł
<b>6 x 0,5</b>	A	Przewód instalacyjny YTDY, 6x0,5mm, krążek 100m	61,00 zł
<b>6 x 0,5 ekw</b>	A	Przewód instalacyjny YTDY, 6x0,5mm, ekranowany, krążek 100m	158,00 zł
<b>8 x 0,5</b>	A	Przewód instalacyjny YTDY, 8x0,5mm, krążek 100m	81,00 zł
<b>10 x 0,5</b>	A	Przewód instalacyjny YTDY, 10x0,5mm, krążek 100m	99,00 zł
<b>12 x 0,5</b>	A	Przewód instalacyjny YTDY, 12x0,5mm, krążek 100m	126,00 zł
<b>Typu OMY</b>			
<b>OMYP 2 x 0,5</b>	A	Przewód sieciowy OMYP, 2x0,5mm, linka, krążek 100m	70,00 zł
<b>OMYP 2 x 1,0</b>	A	Przewód sieciowy OMYP, 2x1,0mm, linka, krążek 100m	120,00 zł
<b>OMYP 2 x 1,5</b>	A	Przewód sieciowy OMYP, 2x1,5mm, linka, krążek 100m	160,00 zł
<b>OMY 3 x 0,5</b>	A	Przewód sieciowy OMY, 3x0,5mm, linka, krążek 100m	168,00 zł
<b>OMY 3 x 1,0</b>	A	Przewód sieciowy OMY, 3x1,0mm, linka, krążek 100m	175,00 zł
<b>OMY 3 x 1,5</b>	A	Przewód sieciowy OMY, 3x1,5mm, linka, krążek 100m	235,00 zł
<b>Inne</b>			
<b>YTKSY 2x2x05</b>	A	Przewód telekomunikacyjny YTKSY, 2x2x0,5mm, krążek 100m	60,00 zł
<b>YTKSY 3x2x05</b>	A	Przewód telekomunikacyjny YTKSY, 3x2x0,5mm, krążek 100m	80,00 zł
<b>CAB 4/TP/50</b>	A	Kabel Twisted Pairs, transmisyjny do urządzeń adresowalnych, skrętka, 2x2x0,50mm ekran, krążek 100m	499,00 zł
<b>CAB 4/TP/75</b>	A	Kabel Twisted Pairs, transmisyjny do urządzeń adresowalnych, skrętka, 2x2x0,75mm ekran, krążek 100m	575,00 zł
<b>AKCESORIA</b>			
<b>LISTWY I ŁĄCZNIKI</b>			
<b>LS 12x12</b>	A	Listwa naścienna, PCV, biała, 2m - 12x12mm	2,80 zł
<b>LS 20x10</b>	A	Listwa naścienna, PCV, biała, 2m - 20x10mm	3,20 zł
<b>LS 20x20</b>	A	Listwa naścienna, PCV, biała, 2m - 20x20mm	3,80 zł
<b>LS 40x17</b>	A	Listwa naścienna, PCV, biała, 2m - 40x17mm	5,00 zł
<b>PUSZKI POŁĄCZENIOWE</b>			
<b>JB 701</b>	B4.3	Puszka instalacyjna, przykręcane zaciski, 5x1, styk sabotażowy	5,00 zł
<b>JB 720</b>	B4.3	Puszka instalacyjna, przykręcane zaciski, 8x1, styk sabotażowy	8,00 zł
<b>JB 725</b>	B4.3	Puszka instalacyjna, przykręcane zaciski, 12x2, styk sabotażowy	14,00 zł
<b>JB 730</b>	B4.3	Puszka instalacyjna, przykręcane zaciski, 24x2, styk sabotażowy	19,00 zł
<b>PRZEKAŹNIKI</b>			
<b>PK1V</b>	B4.3	Moduł przekaźnikowy, 1 przekaźnik NO/NC, 3A/30V	10,00 zł
<b>PK2V</b>	B4.3	Moduł przekaźnikowy, 2 przekaźniki NO/NC, 3A/30V	20,00 zł
<b>AWZ 514</b>	A12	Moduł przekaźnikowy, 1 przekaźniki NO/NC, 6A/260VAC, sterowanie 12V DC/AC	16,00 zł
<b>MP-1</b>	A2.3	Moduł przekaźnikowy, 4 przekaźniki NO/NC, 2x4A/48V, 2x8A/400VAC	63,00 zł
<b>AWZ 577</b>	A12	Moduł dystrybutora napięć, 1 wejście, 8 wyjść 24V/300mA, bezpieczniki polimerowe	19,50 zł
<b>DCDC 10</b>	A12	Moduł przetwornicy DC/DC, napięcie wej. 8-28VDC, napięcie wyj. 4,5-19VDC, obciążalność 1,0A	43,00 zł



NAZWA	GR. RAB.	OPIS	Sugerowane ceny detal netto	Uwagi
<b>Kontrola dostępu</b>				
<b>UKŁADY AUTONOMICZNE DO OBSŁUGI POJEDYNCZEGO PRZEJŚCIA</b>				
<b>UNIPRO</b>				
<b>UNIPRO 101RS</b>	A22	Czytnik zbliżeniowy; wewnętrzny/zewnętrzny; zasięg odczytu do 10 cm; ilość użytkowników do 1100, przekaźnik elektroniczny NO/NC, sygnalizacja optyczna i akustyczna, obudowa metalowa; temp. pracy -20°C +50°C; hermetyzowany; współpraca z kartami formatu UNIQUE	229,00 zł	
<b>UNIPRO 101WRS</b>	A22	Czytnik zbliżeniowy; wewnętrzny/zewnętrzny wandaloodporny, podtynkowy; zasięg odczytu do 10 cm; ilość użytkowników do 1100, przekaźnik elektroniczny NO/NC, sygnalizacja optyczna i akustyczna, obudowa metalowa; temp. pracy -20°C +50°C; hermetyzowany.	399,00 zł	
<b>UNIPRO101BRS</b>	A22	Czytnik zbliżeniowy zewnętrzny; zasięg odczytu 10-15cm; nie obsługuje dodatkowego czytnika; zasięg odczytu 10-15cm; ilość użytkowników od 127 do 4015 pamięć dzielona z buforem zdarzeń, bufor zdarzeń do 16000; komunikacja RS232, RS485; prędkość transmisji dany do 9600	269,00 zł	
<b>Szyfratory</b>				
<b>ROGER</b>				
<b>SL 2000 B</b>	A8	Elektroniczny zamek szyfrowy: 55 kodów użytkownika; tryb pracy: mono/bistabilny; wyjścia: 1 przekaźnikowe NO/NC + 2 OC; funkcja prealarmu, kod pod przymusem, przycisk dzwonka, tamper, sygnalizacja otwartych drzwi; obudowa ABS; zastosowanie: wewnętrzne	125,00 zł	
<b>SL 2000 E</b>	A8	Elektroniczny zamek szyfrowy do pracy zewnętrznej: 55 kodów użytkownika; tryb pracy: mono/bistabilny; wyjścia: 1 przekaźnikowe NO/NC + 2 OC; funkcja prealarmu, kod pod przymusem, przycisk dzwonka, tamper, sygnalizacja otwartych drzwi; obudowa w kolorze szarym	143,00 zł	
<b>SL2000F-VP</b>	A8	Elektroniczny zamek szyfrowy do pracy zewnętrznej, wandaloodporny: 55 kodów użytkownika; tryb pracy: mono/bistabilny; wyjścia: 1 przekaźnikowe NO/NC + 2 OC; funkcja prealarmu, kod pod przymusem, przycisk dzwonka, tamper, sygnalizacja otwartych drzwi; obudowa metalowa w kolorze srebrnym	203,00 zł	
<b>SL 2000 S1K</b>	A8	Elektroniczny zamek szyfrowy: 55 kodów użytkownika; tryb pracy: mono/bistabilny; wyjścia: 1 przekaźnikowe NO/NC + 2xOC; funkcja prealarmu, kod pod przymusem, przycisk dzwonka, tamper, sygnalizacja otwartych drzwi; obudowa metalowa, wandaloodporna; zastosowanie zewnętrzne	523,00 zł	

<b>SDC66GSET</b>	A8	Zewnętrzny, autonomiczny zamek elektroniczny na kartę w zestawie z akcesoriami i transformatorem zasilającym. Wyposażenie zestawu: zamek SDC66 w ciemnoszarej obudowie, transformator zasilający, puszka podtynkowa z kompletem wkrętów mocujących, karta programująca Master, karta-klucz (5 szt.).	195,00	
<b>EMC10</b>	A8	Karta-klucz do zamka SDC66 w postaci karty bankomatowej (rozmiar ISO).	7,50	
<b>UKŁADY SYSTEMOWE DO OBSŁUGI WIELU PRZEJŚĆ</b>				
<b>ROGER</b>				
<b>CPR32-NET-BRD</b>	A8	Centrala systemu kontroli dostępu RACS 4 z wbudowanym interfejsem komunikacyjnym TCP/IP. Moduł elektroniczny, obudowa metalowa oferowana jest oddzielnie (indeks ME-1). Centrala CPR32-NET rozszerza funkcjonalność systemu kontroli dostępu oraz umożliwia zarządzanie nim bezpośrednio przez sieć LAN/WAN w oparciu o wbudowany interfejs Ethernet. Spośród funkcji dostarczanych przez centralę najważniejsze to: centralny bufor zdarzeń, centralny zegar i kalendarz systemu, funkcja globalnego anti-passbacku oraz możliwość łączenia kontrolerów w współbieżnie przezbrajane strefy alarmowe. Centrala CPR32-NET oferuje ponadto możliwość programowej integracji z centralami alarmowymi serii Integra (firmy SATEL)	945,00 zł	
<b>CPR32SE brd</b>	A8	Centrala bez obudowy, wymaga transformatora 30VA/18-22V, obsługuje do 32 kontrolerów serii PRxxx (dla PR201/301 pełni rolę bufora zdarzeń oraz steruje harmonogramami dostępu; dla PR302/402 pełni rolę oddalonego, scentralizowanego bufora zdarzeń oraz synchronizacji systemu)	449,00 zł	
<b>PR 302</b>	A8	Czytnik kart zbliżeniowych + klawiatura z kontrolerem, identyfikacja karta lub/i PIN, zasięg odczytu do 15cm, 3 linie wejściowe i 3 linie wyjściowe, ilość użytkowników do 4000; praca autonomiczna lub sieciowa; bufor 50 000 zdarzeń; 127 grup dostępu;	395,00 zł	
<b>PR312EM-G</b>	A8	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0.5m.	395,00 zł	
<b>PR312EM-BK-G</b>	A8	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0.5m.	378,00 zł	
<b>PR612G</b>	A8	Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz oraz klawiaturą. Obudowa ciemnoszara.	395,00 zł	
<b>PR612S</b>	A8	Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz oraz klawiaturą. Obudowa ciemnoszara.	395,00 zł	
<b>PR622G</b>	A8	Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa ciemnoszara.	378,00 zł	
<b>PR622S</b>	A8	Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa ciemnoszara.	378,00 zł	

<b>PR602LCDI</b>	A8	Kontroler dostępu i terminal RCP z klawiaturą, praca autonomiczna lub systemowa, kontrola jedno- lub dwustronna przejścia, zasięg odczytu do 12cm, ilość użytkowników do 4000; bufor 32 000 zdarzeń; 127 grup dostępu; 99 harmonogramów czasowych; zaciski śrubowe. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz LCD oraz 4 programowalne klawisze funkcyjne.	527,00 zł	
<b>PR602LCDO</b>	A8	j.w. tylko w wykonaniu zewnętrznym.	580,00 zł	
<b>PR102DR</b>	A8	Zaawansowany kontroler dostępu dla jednego przejścia. Obsługa dwóch czytników serii PRT (Roger), obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	265,00 zł	
<b>PR102DR-BRD</b>	A8	Moduł elektroniczny zaawansowanego kontrolera dostępu PR102DR.	245,00 zł	
<b>PR402DR</b>	A8	Kontroler dostępu dla jednego przejścia. Obsługa dwóch czytników serii PRT (Roger) lub z interfejsem Wiegand 26-66 bit, wbudowany zasilacz buforowy 1.5A, obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	375,00 zł	
<b>PR402DRSET</b>	A8	Kontroler dostępu PR402DR w obudowie metalowej z transformatorem zasilającym 18VA, miejsce na akumulator 7Ah/12V, łącznik antysabotażowy.	435,00 zł	
<b>PR402DR-12VDC</b>	A8	Wewnętrzny kontroler dostępu. Obsługa dwóch czytników serii PRT (Roger) lub z interfejsem Wiegand 26-66 bit. Zasilany z zewnętrznego zasilacza 12VDC. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	345,00 zł	
<b>PR402DRBRD</b>	A8	Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR.	349,00 zł	
<b>PR411DR</b>	A8	Kontroler dostępu dla jednego przejścia. Obsługa dwóch czytników serii PRT (Roger) lub z interfejsem Wiegand 26-66 bit, wbudowany zasilacz buforowy 1.5A, obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	329,00 zł	
<b>PRT82MF-B</b>	A8	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE®, czarny panel, obudowa ciemnoszara, klawiatura dotykowa, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm.	268,00 zł	
<b>PRT82MF-BK-B</b>	A8	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE®, czarny panel, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm.	255,00 zł	
<b>PRT84MF-B</b>	A8	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE®, czarny panel, obudowa ciemnoszara, klawiatura dotykowa, zaciski śrubowe.	268,00 zł	
<b>PRT84MF-BK-B</b>	A8	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE®, czarny panel, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, zaciski śrubowe.	255,00 zł	

<b>PRT12MFG</b>	A8	Zewnętrzny terminal dostępu (czytnik) standardu ISO 14443A Mifare, identyfikacja RFID/PIN trzy wskaźniki LED oraz Buzzer, interfejsy: Wiegand26/34/42/66, Magstripe (emulacja czytnika kart magnetycznych) oraz RACS (do współpracy z kontrolerami Roger serii PR	223,00 zł	
<b>PRT12MF-BK-G</b>	A8	Funkcje jak PRT12MF, wersja bez klawiatury.	212,00 zł	
<b>PRT62MFG</b>	A8	Czytnik kart standardu ISO/IEC 14443A i Mifare, autonomiczna kontrola przejścia z rejestracją 120 użytkowników lub współpraca z zewnętrznym kontrolerem dostępu, interfejsy: Wiegand/Magstripe/RACS/RS232, programowanie manualne lub z PC, praca w warunkach zewnętrznych	198,00 zł	
<b>PRT42LT-B</b>	A8	Terminal dostępu (czytnik), identyfikacja karty/PIN, interfejsy Wiegand 26/34/42, Magstripe oraz RACS, zasięg odczytu - 12cm, obudowa ABS, zastosowanie wewn., Uzas: 10-16VDC/0,05A; wym. (dł/szer/wys) - 45x20.5x151.5 mm. Obudowa czarna.	187,00 zł	
<b>PRT42LTBKB</b>	A8	Terminal dostępu bez klawiatury, pozostały opis jw.	172,00 zł	
<b>PRT62LTG</b>	A8	Terminal dostępu bez klawiatury, do zastosowań zewnętrznych. Obudowa ciemnoszara.	172,00 zł	
<b>PRT12EM</b>	A8	Czytnik kart standardu ME 125kHz z klawiaturą, autonomiczna kontrola przejścia z rejestracją 120 użytkowników oraz buforem 3800 zdarzeń lub współpraca z zewnętrznym kontrolerem dostępu, interfejs:Wiegand/Magstripe/RACS/RS232, programowanie manualne lub	210,00 zł	
<b>PRT 12EM-BK</b>	A8	Funkcje jak PRT12EM, wersja bez klawiatury	195,00 zł	
<b>PRT12LTG</b>	A8	Zewnętrzny terminal dostępu (czytnik), identyfikacja RFID/PIN trzy wskaźniki LED oraz Buzzer, interfejsy: Wiegand26/34/42/66, Magstripe (emulacja czytnika kart magnetycznych) oraz RACS (do współpracy z kontrolerami Roger serii PRT), po dołączeniu przekaźnika	187,00 zł	
<b>PRT12LT-BKG</b>	A8	Funkcje jak PRT12, wersja bez klawiatury.	172,00 zł	
<b>PRT62EMG</b>	A8	Czytnik karta standardu EM 125kHz z klawiaturą, autonomiczna kontrola przejścia z rejestracją 120 użytkowników oraz buforem 3800 zdarzeń lub współpraca z zewnętrznym kontrolerem dostępu, interfejs:Wiegand/Magstripe/RACS/RS232, programowanie manualne lub z komputera. Obudowa ciemnoszara.	195,00 zł	
<b>PRT64EMG</b>	A8	Czytnik karta standardu EM 125kHz z klawiaturą, autonomiczna kontrola przejścia z rejestracją 120 użytkowników oraz buforem 3800 zdarzeń lub współpraca z zewnętrznym kontrolerem dostępu, interfejs:Wiegand/Magstripe/RACS/RS232, programowanie manualne lub z komputera. Obudowa ciemnoszara.	210,00 zł	
<b>PRT64LT-G</b>	A8	Czytnik karta standardu EM 125kHz z klawiaturą, praca terminalowa, współpraca z zewnętrznym kontrolerem dostępu, kolor szary, interfejs:Wiegand/Magstripe/RACS/RS232. Obudowa ciemnoszara.	187,00 zł	

<b>PRT64LTS</b>	A8	Czytnik karta standardu EM 125kHz z klawiaturą, praca terminalowa, współpraca z zewnętrznym kontrolerem dostępu, kolor srebrny, interfejs:Wiegand/Magstripe/RACS/RS232,	187,00 zł	
<b>PRT64EM-VP</b>	A8	Czytnik karta standardu EM 125kHz z klawiaturą, autonomiczna kontrola przejścia z rejestracją 120 użytkowników oraz buforem 3800 zdarzeń lub współpraca z zewnętrznym kontrolerem dostępu, interfejs:Wiegand/Magstripe/RACS/RS232, programowanie manualne lub z komputera	360,00 zł	<b>NZ</b>
<b>PRT66EM-G</b>	A8	Czytnik karta standardu EM 125kHz z klawiaturą, autonomiczna kontrola przejścia z rejestracją 120 użytkowników oraz buforem 3800 zdarzeń lub współpraca z zewnętrznym kontrolerem dostępu, interfejs:Wiegand/Magstripe/RACS/RS232, programowanie manualne lub z komputera.Obudowa ciemnoszara.	195,00 zł	
<b>XM2DRBRD</b>	A8	Ekspander WE/WY; dwie linie wejściowe typu NO/NC oraz dwa wyjścia przekaźnikowe; wersja w postaci modułu elektronicznego do zabudowy.	94,00 zł	<b>NZ</b>
<b>PR-GP-BRD</b>	A8	Moduł dopasowująco-separujący, zastosowanie przy dołączaniu czytników typu F7, F10, GP60, GP90 (i innych producentów) do kontrolerów serii PRxx2.	44,00 zł	
<b>XM-8DR-BRD</b>	A8	Ekspander WE/WY, osiem wejść, osiem wyjść przekaźnikowych, możliwość pracy w trybie autonomicznym, moduł elektroniki do zabudowy.	179,00 zł	<b>NZ</b>
<b>PRT32LT</b>	A8	Terminal dodatkowy (czytnik zbliżeniowy - zasięg odczytu - 7cm dla kart ISO + klawiatura); 3 x LED, buzzer; interfejs Wiegand 26/34/42, Magstrip (emulacja ABA track II) oraz RACS (współpraca z urządzeniami Roger serii PRT); obudowa: ABS; zastosowanie wew	164,00 zł	
<b>RFT1000</b>	A8	Wyposażony w wysokiej jakości optyczny skaner linii papilarnych oraz czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO/IEC 14443A MIFARE®. Rozpoznawanie użytkowników może następować przez porównanie skanowanego odcisku palca z wzorcami przechowywanymi w wewnętrznej bazie danych czytnika (tzw. tryb 1:N) lub z wzorem odcisku palca wczytanym z karty zbliżeniowej (tzw. tryb 1:1). Zastosowanie trybu 1:1 pozwala na zapewnienie najwyższej, trzeciej klasy rozpoznania w systemie kontroli dostępu, a dodatkowo wychodzi naprzeciw niektórym regulacjom prawnym, które wymagają aby w systemach rejestracji czasu pracy dane biometryczne były przechowywane na nośnikach danych należących do pracownika. Czytnik może być podłączony do kontrolerów dostępu wyposażonych w interfejs RACS CLK/DTA (kontrolery Roger) lub innych, akceptujących transmisję w popularnym formacie Wiegand.	890,00 zł	

<b>EGTP-1</b>	A8	Tablet z 7-calowym ekranem dotykowym (ASUS) zabudowany w obudowie przeznaczonej do zawieszenia na ścianie, zainstalowana aplikacja RCP Point, wbudowana kamera, rejestracja osób za pomocą kart MIFARE, kodów QR, telefonów z NFC i/lub Bluetooth.	1 860,00 zł	
<b>RUD2</b>	A8	Miniaturowy, przenośny czytnik USB dedykowany do wprowadzania kart do systemu. Współpraca z transponderami zbliżeniowymi standardu EM 125 kHz.	210,00 zł	
<b>RUD1</b>	A8	Uniwersalnym(USB/RS485), przenośny interfejs komunikacyjny, zasilany z portu USB(5V DC), 30mA, max. Długość kabla USB do 5m, wymiary 88x30.5x14.5 mm	185,00 zł	
<b>UT 2 USB</b>	A8	Moduł komunikacyjny (USB / RS485). Umożliwia połączenie do 31 kontrolerów PR do komputera oraz transmisję z komputera PC do centrali CPR i kontrolerów serii PR danych konfiguracyjnych pracę oraz odczyt zdarzeń zarejestrowanych przez system;	115,00 zł	
<b>UT4v2</b>	A8	Moduł komunikacyjny, umożliwia współpracę z urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy za pośrednictwem sieci komputerowej 10BaseT Ethernet; UT-4 udostępnia dwa standardy komunikacji RS232 i RS485; w przypadku zastosowania w systemie urządzeń typu RACS	562,00 zł	
<b>UT4DR</b>	A8	Interfejs komunikacyjny TCP/IP do systemu RACS 4, cztery programowalne linie we-wy z możliwością zdalnego sterowania, obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN.	290,00 zł	
<b>RM-2DR</b>	A8	Moduł dwóch przekaźników o obciążalności 5A/230VAC z możliwością wyzwolenia niskim lub wysokim poziomem napięcia. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	49,80 zł	
<b>RACS 4</b>	A8	Umożliwia obsługę systemu KD złożonego maks. z 256 drzwi, obsługa systemu z poziomu jednego programu, umożliwia monitorowanie systemu na bieżąco, ciągłe aktualizowanie rejestru zdarzeń na komputerze; selektywne tryby modyfikacji ustawień systemu;	Bezpłatny	
<b>RACS4-APE-LIC-1</b>	A8	Klucz licencji na obsługę 1 dodatkowego zamka mechatronicznego w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii APERIO (ASSA ABLOY).	115,00 zł	
<b>RACS4-APE-LIC-2</b>	A8	Klucz licencji na obsługę 4 dodatkowych zamków mechatronicznych w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii APERIO (ASSA ABLOY).	345,00 zł	
<b>RCP Point</b>	A8	Aplikacja umożliwiająca wykorzystanie urządzeń mobilnych (np. tablet) jako terminali RCP, możliwość instalacji na urządzeniu z systemem Android w wersji 4.0.3 lub wyższej, eksport zdarzeń do programu RCP Master w wersji 2.1 lub wyższej.	Bezpłatny	

<b>Roger Mobile Key</b>	A8	Aplikacja umożliwiająca wykorzystanie telefonu do identyfikacji użytkownika w systemie RCP, możliwość instalacji na urządzeniu z systemem Android w wersji 2.3.3 lub wyższej, import kluczy z programu RCP Master w wersji 2.1 lub wyższej, logowanie w aplikacji RCP Point.	Bezpłatny	
<b>RCP Master</b>	A8	zblizeniowych za pomocą czytników PRT-EM i PRT-MF.	-	
<b>RCP-MASTER-2-1</b>	A8	Licencja RCP Master do 50 pracowników	840,00 zł	
<b>RCP-MASTER-2-2</b>	A8	Licencja RCP Master do 250 pracowników	1 680,00 zł	
<b>RCP-MASTER-2-3</b>	A8	Licencja RCP Master powyżej 250 pracowników	3 360,00 zł	
<b>7/TRP40/DSPR (ME1)</b>	A8	Obudowa dedykowana do centrali CPR32sebrd, PR402-BRD. Obudowa metalowa z transformatorem TRP40VA/16V/18V, miejsca na akumulator 7Ah.	110,00 zł	
<b>17/TRP80/DSPR (ME-2)</b>	A8	Obudowa metalowa koloru białego z transformatorem 80VA/16V/18V. Miejsce na akumulator 17Ah. Zestaw montażowy ZMPR-1 (OPCJA).	130,00 zł	<b>NZ</b>
<b>ME-5</b>	A8	Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi T35mm, kontakt antysabotażowy, miejsce na akumulator 17Ah. Obudowa może pomieścić do 9 kontrolerów PR402DR-12VDC/ PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/ PR102DR-BRD.	345,00 zł	
<b>ME-5S</b>	A8	Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi T35mm w zestawie z dozorowanym zasilaczem buforowym 13.8VDC/11A oraz dystrybutorem zasilania, kontakt antysabotażowy, miejsce na akumulator 17Ah. Obudowa może pomieścić do 9 kontrolerów PR402DR-12VDC/ PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/ PR102DR-BRD.	603,00 zł	
<b>PDK1</b>	A8	Walizkowy zestaw demonstracyjny dla kontrolerów PR402DR i PR411DR. Zestaw zawiera:moduł elektroniczny kontrolera PR411DR/PR402DR, interfejs komunikacyjny UT-2USB, dwa czytniki PRT12LT, transformator zasilający.	1 055,00 zł	
<b>ASCD-1</b>	A8	Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem, praca autonomiczna lub w systemie RACS, interfejs RS485, obudowa metalowa.	870,00 zł	
<b>SATEL</b>				
<b>ACCO-KP</b>	A2.4	Moduł kontrolera przejścia w obudowie OPU-1 A	314,00 zł	
<b>ACCO-KP-PS</b>	A2.4	Moduł kontrolera przejścia z zasilaczem 12 V DC / 1,2 A (bez obudowy)	367,00 zł	
<b>ACCO-KPWG</b>	A2.4	Moduł kontrolera przejścia z obsługą czytników kart w standardzie WIEGAND26, w obudowie OPU	346,00 zł	
<b>ACCO-KPWG-PS</b>	A2.4	Moduł kontrolera przejścia z obsługą czytników kart w standardzie WIEGAND26, z zasilaczem 12 V DC / 1,2 A (bez obudowy)	388,00 zł	
<b>ACCO-KLCDR-BG</b>	A2.4	Czytnik zbliżeniowy, autoryzacja dostępu za pomocą karty zbliżeniowej	472,00 zł	
<b>ACCO-KLCDR-BW</b>	A2.4	Czytnik zbliżeniowy, autoryzacja dostępu za pomocą karty zbliżeniowej,możliwość pracy na zewnątrz,przycisk dzwonnka(tylko CZ-EMM4)	472,00 zł	

<b>ACCO-SCR-BG</b>	A2.4	Interfejs RS-485/USB, podłączenie magistrali komunikacyjnej RS-485 systemu ACCO do komputera PC za pośrednictwem magistrali USB, gniazdo RJ-45 do podłączenia czytnika kart zbliżeniowych ACCO-USB-CZ, zasilanie pobierane z portu USB komputera, prosta instalacja	188,00 zł	
<b>CZ-EMM</b>	A2.2	Czytnik kart zbliżeniowych, obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125kHz, ułatwienie pracy administratora systemu: możliwość dodania kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125kHz użytkownikom systemu ACCO bez odchodzenia od komputera	158,00 zł	
<b>CZ-EMM2</b>	A2.2	Czytnik kart zbliżeniowych (typ I-wąski, biały) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS	158,00 zł	
<b>CZ-EMM3</b>	A2.2	Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych (szary) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS	158,00 zł	
<b>CZ-EMM4</b>	A2.2	Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem (szary) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS i ACCO-KPWG-PS	158,00 zł	
<b>CZ-DALLAS</b>	A2.2	Czytnik pastylek DALLAS współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS	32,00 zł	
<b>CZ-EMM POD</b>	A2.2	Podkładka dystansowa do czytnika CZ-EMM (6 mm)	10,00 zł	
<b>MLT-POD</b>	A2.2	Podkładka dystansowa (INT-SCR-BL, ACCO-SCR-BG, PK-01, CZ-EMM3, CZ-EMM4)	10,00 zł	
<b>PAS-DALLAS</b>	A2.2	Pastyłka DALLAS współpracująca z modułami kontroli przejścia ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS	17,00 zł	
<b>Czytniki HID Prox</b>				
<b>ProxPointPlus</b>	A22	Czytnik ProxPoint Plus, odczytuje transpondery zbliżeniowe typu HID do 85 bitów, pracuje z częstotliwością 125kHz, wyposażony w diodę oraz biper, wym 7.96x4.37x1.68cm, wykonany z poliwęglanu UL94, zasilanie 5V-16V DC do 75mA, przystosowany do pracy na zew	570,00 zł	
<b>MiniProx</b>	A22	Czytnik MiniProx, Czytnik ProxPoint Plus, odczytuje transpondery zbliżeniowe typu HID do 85 bitów, pracuje z częstotliwością 125kHz, wyposażony w diodę oraz biper, wym 15.2x4.3x2.54cm, wykonany z poliwęglanu UL94, zasilanie 5V-16V DC do 75mA	1 079,00 zł	
<b>ProxPro</b>	A22	Czytnik ProxPro, wbudowana klawiatura, zwiększony zasięg odczytu do 20cm (z kartą Prox Card II), wykonanie zewnętrzne, wym. 12.7x12.7x2.54 mm, zasilanie 10-28.5V DC, 100mA. Występuje jako: 5352AGS00 - z klawiaturą z wyjściem szeregowym, 5355AGK09- z klawiaturą Wiegand ("Dorado"), 5355AGS00- z klawiaturą: matryca 3x4	1 850,00 zł	
<b>MaxiPro</b>	A22	Czytnik MaxiProx, max zasięg do 2m (z ProxPass do 2.4m), sygnalizacja otwarcia obudowy, sygnalizacja optyczno akustyczna, zasilanie 12V lub 24V DC, 200mA, wykonanie zewnętrzne	2 790,00 zł	
<b>ProxCard2</b>	A22	Karta ProxCard II "gruba"	14,00 zł	
<b>ISOProx2</b>	A22	Karta ISO Prox II	24,00 zł	



<b>Czytniki HID iClass</b>			
<b>6100CKN0000</b>	A22	Czyt zbliż iClass R10 z kablem	550,00 zł
<b>2080CGSSV</b>	A22	Czytnik iClass R15; kabel 0,5 m	984,00 zł
<b>6110CKN0000</b>	A22	Czytnik iClass R30; kabel 0,5 m	939,00 zł
<b>6130CKN000009</b>	A22	Czytnik iClass RK40 (z klawiaturą "Dorado"; kabel 0,5 m)	1 780,00 zł
<b>2000CGGSN</b>	A22	Karta iClass; pamięć 2kb w 2 sektorach	17,00 zł
<b>2001CGGSN</b>	A22	Karta iClass; pamięć 16kb w 2 sektorach	29,00 zł
<b>Identyfikatory UNIQUE, MIFARE</b>			
<b>PR KARTAIISO</b>	B3.2	Karta zbliżeniowa, ISO, format UNIQUE, 125kHz	3,80 zł
<b>PR KARTAIISOV</b>	B3.2	Karta zbliżeniowa, ISO, format UNIQUE, 125kHz, nadrukowane logo Volta.	2,90 zł
<b>PR KARTAIISON</b>	B3.2	Karta zbliżeniowa, ISO, format UNIQUE, 125kHz, nadrukowany numer karty.	3,99 zł
<b>PR KARTAIISO/100</b>	B3.2	Karta zbliżeniowa ISO, opis jw., cena dla ilości > 100szt.	3,20 zł
<b>PR KARTAIISO/500</b>	B3.2	Karta zbliżeniowa ISO, opis jw., cena dla ilości > 500szt.	2,19 zł
<b>PR KARTA</b>	B3.2	Karta zbliżeniowa, Clamshell (z wycięciem), format UNIQUE, 125kHz	3,50 zł
<b>PR KARTA/100</b>	B3.2	Karta zbliżeniowa Clamshell, opis jw., cena dla ilości > 100szt.	2,89 zł
<b>PR KARTA/500</b>	B3.2	Karta zbliżeniowa Clamshell, opis jw., cena dla ilości > 500szt.	2,40 zł
<b>PR KARTALR</b>	B3.2	Karta zbliżeniowa dalekiego zasięgu, odczyt większy o 80%, Clamshell (z wycięciem), format UNIQUE, 125kHz	5,90 zł
<b>PR BRELOKG</b>	B3.2	Brelok zbliżeniowy, tworzywo sztuczne, format Unique, kolor szary	4,50 zł
<b>PR BRELOKG/100</b>	B3.2	Brelok zbliżeniowy, tworzywo sztuczne, format Unique, kolor szary dla ilości >100szt	3,50 zł
<b>PR BRELOKCH</b>	B3.2	Brelok zbliżeniowy, format Unique, kolor czarny z elementem chromowanym	8,00 zł
<b>PR KARTA MF1KB</b>	B3.2	Karta zbliżeniowa, format ISO, format MIFARE 1	5,60 zł
<b>MFC-1</b>	A8	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz Mifare Ultralight, pamięć 64 bajtów.	4,50 zł
<b>MFC-2</b>	A8	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz Mifare 1K, pamięć 1kB.	4,90 zł
<b>MFC-3</b>	A8	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz Mifare 4K, pamięć 4kB.	7,50 zł
<b>MFKF-1</b>	A8	Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz Mifare Ultralight.	4,50 zł
<b>MFKF-2</b>	A8	Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz Mifare 1kB.	4,90 zł
<b>MFKF-3</b>	A8	Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz Mifare 4kB.	7,50 zł
<b>Akcesoria do kart</b>			
<b>ETSH-TAS-N</b>	A22	Etui do kart zbliżeniowych, sztywne z tasiemką	3,50 zł
<b>HOLDERCH</b>	B3.2	Etui do kart sztywne poziome	2,49 zł
<b>ETSV</b>	B3.2	Etui poliwinylowe(miękkie), pionowe, bezbarwne, dedykowane do kart ISO	2,30 zł
<b>ETSV/100</b>	B3.2	Etui poliwinylowe(miękkie), pionowe, bezbarwne, dedykowane do kart ISO dla ilości >100szt	1,75 zł
<b>ETSH</b>	B3.2	Etui poliwinylowe(miękkie), poziome, bezbarwne, dedykowane do kart ISO	2,30 zł
<b>ETSH/100</b>	B3.2	Etui poliwinylowe(miękkie), poziome, bezbarwne, dedykowane do kart ISO dla ilości >100szt	1,75 zł

YOYOW	B3.2	Brelok plastikowy typu Yoyo, kolor biały	8,00 zł	
<b>Układy systemowe firmy PCSC</b>				<b>NZ</b>
<b>OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE LiNC NXG</b>				
Otwarta architektura programu z dostępnym SDK, UPL(User Programmable Logic) zależności logiczne definiowane przez użytkownika, 99 priorytetów alarmowych, możliwość tworzenia indywidualnych raportów, polaryzacja wejść/wyjść definiowana przez użytkownika, back-up w czasie rzeczywistym, obsługiwane protokoły komunikacyjne: PoE(Power over Ethernet), LAN/WAN, RS-485, RS-232C, bezprzewodowy 802.11/XBee-PRO, audyt operatora, komunikacja Peer-to-Peer, obsługa Microsoft SQL Server 2005, 2003 or 2000 Client or Microsoft SQL Express 2005				
LiNCNXGS	B3.4	Licencja do 5000 użytkowników i 12 czytników	4 539,00 zł	
LiNCNXGM	B3.4	Licencja do 10000 użytkowników i 24 czytników	6 050,00 zł	
LiNCNXGL	B3.4	Licencja do 20000 użytkowników i 64 czytników	9 075,00 zł	
LiNCNXGXL	B3.4	Licencja do 25000 użytkowników i 128 czytników	11 495,00 zł	
LiNCNXGV	B3.4	Licencja do 50000 użytkowników i 256 czytników	21 175,00 zł	
LiNCNXGUPG	B3.4	Upgrade o dodatkowe 5000 użytkowników i 24 czytniki	3 025,00 zł	
LINCXGWS	B3.4	Licencja na dodatkowe stanowisko do programu LiNC NXG.	5 490,00 zł	
LiNCXGWB	B3.4	Wersja webowa oprogramowania LiNC NXG. UWAGA: wymagane server z LINC NXG	5 490,00 zł	
LNWNXGU	B3.4	Upgrade z LiNC Net do LiNC NXG-L	6 090,00 zł	
LNWNXGDBU	B3.4	Konwersja bazy danych z LiNC Net do LiNC NXG	9 900,00 zł	
LINCXGGRAPHICS	B3.4	Oprogramowanie służące do wizualizacji. Współpracuje z LiNC NXG. Możliwość tworzenia map, wizualizacja stanów alarmowych, integracja z systemami CCTV. Możliwość nadzoru systemu z poziomu mapy.	5 490,00 zł	
<b>Kontroler serii IQ (200-400-600-800-1000-1200) towar NZ</b>				
<b>Kontrolery serii IQ, elementy składowe (NZ)</b>				
Podstawowe parametry: obsługa do 12 przejść przez pojedynczy kontroler, standardowo obsługa 8000 kart, możliwość rozszerzenia do 50000, opcjonalnie moduł LAN i dodatkowe moduły rozszerzeń wejść/wyjść, 16 bitowy procesor, pamięć typu flash,				
IQ200	B3.4	Płyta kontrolera 2-czytnikowa	5 749,00 zł	
IQ400	B3.4	Płyta kontrolera 4-czytnikowa	10 590,00 zł	
IQ600	B3.4	Płyta kontrolera 6-czytnikowa	13 999,00 zł	
IQ800	B3.4	Płyta kontrolera 8-czytnikowa	18 729,00 zł	
IQ1000	B3.4	Płyta kontrolera 10-czytnikowa	19 329,00 zł	
IQ1200	B3.4	Płyta kontrolera 12-czytnikowa	24 169,00 zł	
OBIQL5A	A	Obudowa do kontrolerów IQ, możliwość montażu wszystkich typów kontrolerów serii IQ (IQ200/400/600/800/1000/1200). Kolor biały. Wbudowany zamek. Wbudowany zasilacz o wydajności ciągłej 5A. Miejsce na akumulator 1x17Ah lub 2x17Ah. 5 wyjść, każde o wydajności 1A, Wymiary: szer x wys x gł 490x600x180mm	2 999,00 zł	
LANIQ200	B3.4	Moduł LAN do kontrolerów zbudowanych na bazie IQ200, UWAGA: moduł musi być zamawiany razem z kontrolerem, instalacja modułu przez producenta	1 899,00 zł	

<b>LANIQ400</b>	B3.4	Moduł LAN do kontrolerów zbudowanych na bazie IQ400, UWAGA: moduł musi być zamawiany razem z kontrolerem, instalacja modułu przez producenta	1 899,00 zł	
<b>XIQ200</b>	B3.4	Moduł rozszerzeń pamięci do 20000 użytkowników, do kontrolerów zbudowanych na bazie IQ200, UWAGA: instalacja modułu przez producenta, zamawiany na etapie zamawiania kontrolera	2 499,00 zł	
<b>XIQ400</b>	B3.4	Moduł rozszerzeń pamięci do 20000 użytkowników, do kontrolerów zbudowanych na bazie IQ400, UWAGA: instalacja modułu przez producenta, zamawiany na etapie zamawiania kontrolera	2 499,00 zł	
<b>YIQ400</b>	B3.4	Moduł rozszerzeń pamięci do 50000 użytkowników, do kontrolerów zbudowanych na bazie IQ400, UWAGA: instalacja modułu przez producenta, zamawiany na etapie zamawiania kontrolera	3 699,00 zł	
<b>IQ4U</b>	B3.4	Płyta rozszerzeń o 4 porty czytnikowe. Dedykowana do kontrolerów IQ200 i IQ400.	8 799,00 zł	
<b>IQ8U</b>	B3.4	Płyta rozszerzeń o 8 portów czytnikowych. Dedykowana do kontrolerów IQ200 i IQ400.	14 249,00 zł	
<b>Kontroler serii FT</b>				
<b>FTC1</b>	B3.4	Płyta kontrolera serii FT. Wersja podstawowa obsługuje do 18000 kart. Pamięć zdarzeń do 26800. Obsługa do 112 DIM-ów (SDM lub DDM lub mix) w ramach jendej grupy (Clique), obsługa wielu różnych formatów kart w ramach tego samego kontrolera, obsługa do 16 site codów. Wymaga zasilacza 12V DC min.3A. Wbudowany moduł LAN. Wbudowana pamięć RAM 8MB. System operacyjny Linux. Wbudowany 32 bitowy procesor. Podtrzymanie baterijne pamięci 1 rok. Opcjonalnie moduł PoE. Wyświetlacz 7 segmentowy. Monitorowanie 5 stanów alarmu. Wyjście ładowania akumulatora. Wejścia zabezpieczone elektronicznie.	9 590,00 zł	
<b>FTC2</b>	B3.4	Podwójny kontroler FT. Pozostałe parametry j.w.	19 190,00 zł	
<b>FTRM1</b>	B3.4	Obudowa typu RACK do kontrolera FTC1. Miejsce na pojedynczy kontroler FTC1. Wbudowany wyświetlacz. Brak zasilacza.	9 220,00 zł	
<b>FTRM2</b>	B3.4	Obudowa typu RACK do kontrolera FTC2. Wbudowany wyświetlacz. Miejsce na dwa kontrolery FTC. Brak zasilacza.	11 749,00 zł	
<b>FTC1X</b>	B3.4	Dodatkowy moduł pamięci do kontrolera FTC1. Pamięć obsłuży 42500 kart i 62900 zdarzeń. Uwaga: rozszerzona pamięć musi być zainstalowana na etapie produkcji kontrolera.	2 390,00 zł	
<b>FTC2X</b>	B3.4	Dodatkowy moduł pamięci do kontrolera FTC2. Pamięć obsłuży 42500 kart i 62900 zdarzeń. Uwaga: rozszerzona pamięć musi być zainstalowana na etapie produkcji kontrolera.	4 790,00 zł	
<b>FTC1Y</b>	B3.4	Dodatkowy moduł pamięci do kontrolera FTC1. Pamięć obsłuży 91000 kart i 135200 zdarzeń. Uwaga: rozszerzona pamięć musi być zainstalowana na etapie produkcji kontrolera.	3 690,00 zł	

<b>FTC2Y</b>	B3.4	Dodatkowy moduł pamięci do kontrolera FTC2. Pamięć obsłuży 91000 kart i 135200 zdarzeń. Uwaga: rozszerzona pamięć musi być zainstalowana na etapie produkcji kontrolera.	7 290,00 zł	
<b>FTCPE1</b>	B3.4	Moduł PoE do kontrolera FTC1. Wymagana obudowa FTRM1.	999,00 zł	
<b>FTCPE2</b>	B3.4	Moduł PoE do kontrolera FTC2. Wymagana obudowa FTRM2.	2 139,00 zł	
<b>FTCDDM2</b>	B3.4	Moduł obsługujący 2 czytniki. Możliwość obsługi 2 przejść jednostronnych lub 1 przejścia dwustronnie. Wbudowany 32 bitowy procesor, moduł LAN, ściana, opcjonalnie PoE, 3 porty komunikacyjne RS485, LAN i RS232, 7 segmentowy wyświetlacz, 2 porty czytnikowe, 2 wyjścia przekaźnikowe, 2 wej. REX, 2 wej. do podł. kontaktronów, 4 wyjścia napięciowe, 4 wejście dodatkowe. Wymaga kontrolera FTC.	7 890,00 zł	
<b>FTCDDM4</b>	B3.4	Obsługa 4 czytników. Pozostałe parametry jak w FTCDDM2. Wymaga nadzoru kontrolera FTC	15 690,00 zł	
<b>DDM2PE1</b>	B3.4	Moduł PoE do kontrolera DDM 2 czytnikowego, FTCDDM2. Wymaga nadzoru kontrolera FTC.	949,00 zł	
<b>DDM4PE2</b>	B3.4	Moduł PoE do kontrolera DDM 4 czytnikowego, FTCDDM4. Wymaga nadzoru kontrolera FTC.	1 890,00 zł	
<b>Czytniki i karty zbliżeniowe format PCSC 37 bit (NZ)</b>				
<b>PR732</b>	B3.4	Czytnik zbliżeniowy, zasięg odczytu do 12cm, temp. pracy -35 °C +65 °C; Uzas: 12VDC/0,12A, wym. 44x25,4x152mm	605,00 zł	
<b>PR733</b>	B3.4	Czytnik zbliżeniowy, zasięg odczytu do 18cm, temp. pracy -35 °C +65 °C; Uzas: 12VDC/0,12A, wym. 45x18x114mm	946,00 zł	
<b>PR735</b>	B3.4	Czytnik zbliżeniowy, zasięg odczytu do 50cm, temp. pracy -35 °C +65 °C; Uzas: 12VDC/0,12A, wym. 280x29x280mm	1 650,00 zł	
<b>PR736</b>	B3.4	Czytnik zbliżeniowy, zasięg odczytu do 18cm, temp. pracy -35 °C +65 °C; Uzas: 12VDC/0,12A, wym. 79x17x117mm	946,00 zł	
<b>PC73</b>	B3.4	Karta zbliżeniowa, standardowa Clamshell z logo PCSC	16,90 zł	
<b>PC76</b>	B3.4	Brelok zbliżeniowy	29,00 zł	
<b>PC77</b>	B3.4	Karta dualna magnetyczna/zbliżeniowa – ISO Standard (możliwość nadruku)	28,00 zł	
<b>SYSTEM KONTROLI WARTOWNIKÓW</b>				
<b>ROGER</b>				
<b>Patrol2LCD</b>	A8	Odczyt zbliżeniowych punktów kontrolnych standardu EM 125 KHz, wyświetlacz LCD z podświetleniem, nieulotna pamięć 32 tys. zdarzeń, rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych, komunikacja przez port USB, ładowanie baterii z gniazda USB lub zewnętrznej, zasilania. W zestawie: czytnik transponderów zbliżeniowych EM 125 kHz, kabel USB, dwa akumulatory AA 1.5V, skórzany futerał, ładowarka baterii, PK-3 (1szt.), PK-2 (5szt.), EMC-1 (3szt.), CP-1 (3szt.).	696,00 zł	
<b>PK3</b>	A8	Punkt Zbliżeniowy punkt kontrolny, zabezpieczenie przeciwko wpływom atmosferycznym, montaż natynkowy, do użytku zewnętrznego, możliwość montażu na podłożu metalowym	24,00 zł	

<b>PK2</b>	A8	Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku, możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem	17,00 zł	
<b>PATROL MASTER 3</b>	A8	Program Patrol Master 3 jest dedykowany do obsługi przenośnego czytnika zbliżeniowego Patrol II LCD. Licencja jest bezpłatna.	Bezpłatny	
<b>Elementy ryglujące</b>				
<b>Elektrozaczepty - Yotogi seria YS54</b>				
Jeden z najmniejszych elektrozaczeptów na dostępnym rynku. Symetryczna konstrukcja oraz małe wymiary umożliwiają zastosowanie go do systemu bram przesuwanych. Idealne sprawdza się w systemach domofonowych i wideodomofonowych. Napięcie zasilania AC lub DC od 8 do 12V (wersja podstawowa) Wymiary: wys x szer x gł 67x20,5x28mm, solidna obudowa, 52 mm rozstaw śrub montażowych, regulacja języka w zakresie 4mm, trwałość min. 200000 cykli, temp.pracy od -15 °C do +40 °C				
<b>YS54NC12AD</b>	B3.3	Typ NC, podstawowy, 12V AC/DC (600mA)	74,00 zł	
<b>YS54NCM12AD</b>	B3.3	Typ NC, podstawowy, z mechanicznym przełącznikiem, 12V AC/DC (600mA)	77,00 zł	
<b>YC54NO12</b>	B3.3	Typ NO, rewersyjny, 12V DC (200mA)	99,00 zł	
<b>Elektrozaczepty - Yotogi seria YS99</b>				
<b>YS99NC1024ADS</b>	B3.3	Typ NC, podstawowy, uniwersalny, symetryczny, wbudowany czujnik stanu drzwi (wbudowany mikroswitch), regulacja języka, wxsrg 66x16x25,5mm, wytrzymałość na zerwanie 3230N/330kg, trwałość (ilość cykli) min. 400000, temp. pracy od -15 °C do +40 °C, rezystancja cewki 43 Ohm, pobór prądu: 230mA/10V, 280mA/12V, 560mA/24, napięcie zasilania: Impulsowe 10-24V AC/DC, ciągle 11-13V, wytrzymałość na wstępne naprężenia: 12V AC/250N, 24V AC/360N, 12V DC/55N, 24V DC/220N	297,00 zł	<b>Nowość</b>
<b>YS99NO12S</b>	B3.3	Typ NO, rewersyjny, uniwersalny, symetryczny, wbudowany czujnik stanu drzwi (wbudowany mikroswitch), regulacja języka, wxsrg 66x16x25,5mm, wytrzymałość na zerwanie 3230N/330kg, trwałość (ilość cykli) min. 400000, temp. pracy od -15 °C do +40 °C, rezystancja cewki 70 Ohm, pobór prądu: 175mA, napięcie zasilania: Impulsowe 11-12V DC,	320,00 zł	<b>Nowość</b>
<b>Elektrozaczepty - JiS</b>				
<b>1710AD</b>	A22	Rygiel elektromagnetyczny podstawowy, wytrzymałość: 300kg; zamek symetryczny z regulowanym położeniem języka; uniwersalny AC/DC, Uzas: AC - 9-14V/0,36-0,6A; DC - 11-14V/0,5-0,65A; oporność: 17Ω; wym. (dł. x szer. x wys.) 67x21x28mm	60,00 zł	
<b>1720AD</b>	A22	Rygiel elektromagnetyczny z wyłącznikiem mechanicznym DZIEN/NOC, wytrzymałość: 300kg; zamek symetryczny z regulowanym położeniem języka; uniwersalny AC/DC, Uzas: AC - 9-14V/0,36-0,6A; DC - 11-14V/0,5-0,65A; oporność: 17Ω; wym. (dł. x szer. x wys.) 67x21x2	64,90 zł	

<b>1733AD</b>	A22	Rygiel elektromagnetyczny z pamięcią wewnętrzną, wytrzymałość: 300kg; zamek symetryczny z regulowanym położeniem języka; uniwersalny AC/DC, Uzas: AC - 9-14V/0,36-0,6A; DC - 11-14V/0,5-0,65A; oporność: 17Ω; wym. (dł. x szer. x wys.) 67x21x28mm	65,00 zł	
<b>1743AD</b>	A22	Rygiel elektromagnetyczny z wyłącznikiem mechanicznym DZIEN/NOC i pamięcią wewnętrzną, wytrzymałość: 300kg; zamek symetryczny z regulowanym położeniem języka; uniwersalny AC/DC, Uzas: AC - 9-14V/0,36-0,6A; DC - 11-14V/0,5-0,65A; oporność: 17Ω; wym. (dł. x szer. x wys.) 67x21x28mm	69,00 zł	
<b>MCM611</b>	A22	Rygiel elektromagnetyczny podstawowy rewersyjny, wytrzymałość: 300kg; zamek symetryczny z regulowanym położeniem języka; Uzas: 8-13VDC/0,2A; oporność: 58Ω; wym. (dł. x szer. x wys.) 75x20.5x30mm	84,00 zł	
<b>Elektrozaczepty - ASSA ABLOY</b>				
<b>Yale odporność mechaniczna: 3 000 N (306 kg), regulacja zapadki: FaFix, materiał: obudowa – cynk, zapadka – cynk, FaFix - mosiądz, zakres temperatur otoczenia: -15 °C do +40 °C, symetryczny: do drzwi lewych i prawych. W zestawie krótka blacha.</b>				
<b>YB1712S</b>	A21	Elektrozaczept standardowy, 8-12V AC/DC,	102,00 zł	
<b>YB3712DS</b>	A21	Opis jak wyżej z uwzględnieniem: elektrozaczept rewersyjny niskoprądowy 12V DC	136,00 zł	
<b>Elektrozaczepty Eff Eff</b>				
<b>Elektrozaczepty podstawowe, wytrzymałość mech. 3500 N; regulacja FaFix; symetryczne</b>				
<b>E7D1139</b>	A21	Elektrozaczept E7 (NC; 6-12V AC/DC)	159,00 zł	
<b>E7E4139</b>	A21	Elektrozaczept E7 (NC; 12VDC)	189,00 zł	
<b>E7F4139</b>	A21	Elektrozaczept E7 (NC; 24VDC)	189,00 zł	
<b>E7RE9139</b>	A21	Elektrozaczept E7R (NO; 12VDC)	363,00 zł	
<b>E7RF9139</b>	A21	Elektrozaczept E7R (NO; 24VDC)	363,00 zł	
<b>Blachy montażowe do elektrozaczeptów</b>				
<b>Uniwersalne, rozstaw otworów 52mm, kompatybilne z elektrozaczeptami Assa Abloy, Yale, JiS, Biratronik, Yotogi</b>				
<b>900X</b>	A22	Płaskownik montażowy; stal nierdzewna; wymiary (dł. x szer.) 110 x 25mm	13,00 zł	
<b>909X</b>	A22	Płaskownik montażowy; stal nierdzewna; wymiary (dł. x szer.) 130 x 21mm, dedykowany do wąskich elektrozaczeptów	16,90 zł	
<b>901X</b>	A22	Płaskownik montażowy; stal nierdzewna; wymiary (dł. x szer.) 160 x 25mm	11,50 zł	
<b>902X</b>	A22	Płaskownik 902X, stal nierdzewna, wym. 250x25mm, wym. Otwory pod język zamka (wys.) 77,5mm	17,00 zł	
<b>901G</b>	A22	Płaskownik montażowy; stal lakierowana, kolor szary; wymiary (dł. x szer.) 159 x 25mm	8,90 zł	
<b>902G</b>	A22	Płaskownik montażowy; stal lakierowana, kolor szary; wymiary (dł. x szer.) 250x25mm	13,50 zł	
<b>904G</b>	A22	Płaskownik montażowy, stal lakierowana, kolor szary; wymiary (dł. x szer.) 250x25mm, wym. otworu pod język zamka (wys.) 102mm	13,50 zł	

<b>903G</b>	A22	Kątownik długi, lewy, kolor szary, stal lakierowana, wym. front wymiary (dł. x szer. X gł.) 250x25x31,5mm	20,50 zł	
<b>903D</b>	A22	Kątownik montażowy lewy; stal lakierowana, kolor złoty (dł. x szer. gł.) 250x25x31,5mm	22,00 zł	
<b>913D</b>	A22	Kątownik montażowy prawy; stal lakierowana, kolor złoty (dł. x szer. gł.) 250x25x31,5mm	22,00 zł	
<b>Dostępne materiały i kolory</b>				
<b>Stal nierdzewna</b>	X	900,901,902,904,906,907,908		
<b>Stal lakierowana kolor szary</b>	G	901,902,904,906,908,903,913,905,915,909,910,920,925,930		
<b>Mosiądz</b>	T	907		
<b>Stal lakierowana kolor złoty</b>	D	903,913,905,915		
<b>Ocynkowana</b>	Zn	908		
<b>Zwory elektromagnetyczne - YOTOGI</b>				
<b>ZW100</b>	B3.3	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa, miniaturowa, pojedyncza; udźwig 60 kg; Uzas: 12VDC/0,3A; wym. 80x33x19 mm	159,00 zł	
<b>ZW300</b>	B3.3	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa, pojedyncza; udźwig 135 kg; Uzas: 12VDC/0,3A; wym. 170x35x21 mm	217,00 zł	
<b>ZW350R</b>	B3.3	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa, z przekaźnikiem NO (kontrola zamknięcia drzwi), udźwig 180 kg; Uzas: 12VDC/0,3A lub 24VDC/0,15A, wym. 170x35x21 mm	228,00 zł	
<b>ZW600</b>	B3.3	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa, pojedyncza; udźwig 270 kg; Uzas: 12VDC/0,48A lub 24VDC/0,24A, wym. 250x42x25 mm	251,00 zł	
<b>ZW600R</b>	B3.3	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa, z przekaźnikiem NO/NC (kontrola zamknięcia drzwi), sygnalizacja LED, udźwig 270 kg; Uzas: 12VDC/0,48A lub 24VDC/0,24A, wym. 250x42x25 mm	263,00 zł	
<b>ZW800R</b>	B3.3	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa, z przekaźnikiem NO/NC (kontrola zamknięcia drzwi), sygnalizacja LED, udźwig 350 kg; Uzas: 12VDC/0,25A lub 24VDC/0,24A, wym. 285x49x29 mm	320,00 zł	
<b>ZW800WPR</b>	B3.3	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa, zewnętrzna, udźwig 350kg, stopień ochrony IP65, temperatura pracy -30°C ~ +60°C, obudowa ze stali polerowanej, Uzas: 12V DC +/- 10%(0.5A), wym. 228x47x29mm	447,00 zł	
<b>ZW1200</b>	B3.3	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa, pojedyncza; udźwig 540 kg; Uzas: 12VDC/0,42A lub 24VDC/0,21A, wym. 266x67x39 mm	366,00 zł	
<b>ZW1200R</b>	B3.3	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa, z przekaźnikiem NO/NC (kontrola zamknięcia drzwi), sygnalizacja LED, udźwig 540 kg; Uzas: 12VDC/0,42A lub 24VDC/0,21A, wym. 266x67x39 mm	389,00 zł	
<b>TL300</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "L" do zwory ZW300, dł. 170 mm	47,00 zł	
<b>TL350</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "L" do zwory ZW350R	43,00 zł	
<b>TL600</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "L" do zwory ZW600, ZW600R, dł. 250 mm	54,00 zł	
<b>TL800</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "L" do zwory ZW800R	60,00 zł	

<b>TL800WP</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "L" do zwory ZW800WP	67,00 zł
<b>TL1200</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "L" do zwory ZW1200, ZW1200R, dł. 266 mm	73,00 zł
<b>TZ100</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "Z" do zwory ZW100, dł. 80 mm	56,00 zł
<b>TZ300</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "Z" do zwory ZW300, dł. 140/170 mm	67,00 zł
<b>TZ350</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "Z" do zwory ZW350R	85,00 zł
<b>TZ600</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "Z" do zwory ZW600, ZW600R, dł. 180/250 mm	95,00 zł
<b>TZ800</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "Z" do zwory ZW800R	102,00 zł
<b>TZ800WP</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "Z" do zwory ZW800WP	148,00 zł
<b>TZ1200</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "Z" do zwory ZW1200, ZW1200R, dł. 185/266 mm	113,00 zł
<b>TU300</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "U" do zwory ZW300, dł. 130 mm	55,00 zł
<b>TU600</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "U" do zwory ZW600, ZW600R, dł. 180 mm	56,00 zł
<b>TU1200</b>	B3.3	Uchwyt montażowy typu "U" do zwory ZW1200, ZW1200R, dł. 185 mm	94,00 zł
<b>TP350</b>	B3.3	Płaskownik do zwory ZW350R łatwy montaż, umożliwia montaż na drzwiach pożarowych. Wymiary: dxsxdg 193x68x16 mm	54,00 zł
<b>TP600</b>	B3.3	Płaskownik do zwory ZW600/ZW600R łatwy montaż, umożliwia montaż na drzwiach pożarowych. Wymiary: dxsxdg 187x45x17 mm	56,00 zł
<b>TP1200</b>	B3.3	Płaskownik do zwory ZW1200/ZW1200R łatwy montaż, umożliwia montaż na drzwiach pożarowych. Wymiary: dxsxdg 192x68x19 mm	66,00 zł
<b>Elektromagnetyczne trzymacze drzwiowe</b>			
<b>TD150W</b>	B3.3	Trzymacz elektromagnetyczny drzwiowy wersja podstawowa, udźwig 70kg, Uzas:12(0.1A)/24V(0.05A) DC, wykonanie chrom, tem. pracy -10.. +55 st.C, wymiary 88x88x27 mm[dxsxdg],waga 0.9kg	274,00 zł
<b>TD150F</b>	B3.3	Trzymacz elektromagnetyczny drzwiowy wersja podstawowa, udźwig 70kg, Uzas:12(0.1A)/24V(0.05A) DC, wykonanie chrom, tem. pracy -10.. +55 st.C, wymiary 80x80x115 mm[dxsxdg],waga 1.06kg	355,00 zł
<b>Oslony przewodów</b>			
<b>VFP16</b>	B3.3	Oslona kabla do łączenia drzwi; średnica wewnętrzna osłony 5mm; średnica zewnętrzna osłony 8mm; długość osłony kabla 400mm; wykonanie: metal	55,00 zł
<b>VFP17</b>	B3.3	Oslona kabla do łączenia drzwi; średnica wewnętrzna osłony 8 mm; średnica zewnętrzna osłony 13mm, długość osłony kabla 400mm; wykonanie: metal	79,00 zł
<b>FP18</b>	A22	Oslona kabla do łączenia drzwi; średnica 12 mm; długość 290mm; wykonanie: tworzywo sztuczne w specjalnej osłonie metalowej	96,00 zł
<b>Przyciski wyjścia i puszki do montażu natynkowego</b>			
<b>PW2</b>	B3.1	Przycisk wyjścia podtynkowy, biały, tworzywo sztuczne, z napisem "DOOR EXIT"; styki NO; obciążalność styków 1A; wym (szer. x wys.) 86 x 86 mm	23,00 zł



<b>PW2P</b>	B3.1	Puszka do montażu natynkowego do przycisku PW2, wykonanie: tworzywo sztuczne, białe	12,00 zł	
<b>PW4</b>	B3.1	Przycisk wyjścia metalowy podtynkowy, ze stali nierdzewnej, kwadratowy; styki NO/NC; obciążalność styków 3A/36VDC; wym. (szer. x wys.) 86 x 86 mm	51,00 zł	
<b>PW4P</b>	B3.1	Puszka do montażu natynkowego do przycisku PW4, wykonanie: metal	37,00 zł	
<b>PW5</b>	B3.1	Przycisk wyjścia metalowy podtynkowy, aluminium, wąski; styki NO/NC; obciążalność styków 3A/36VDC; wym. (szer. x wys.) 86 x 50 x 20 mm	47,00 zł	
<b>PW5P</b>	B3.1	Puszka do montażu natynkowego do przycisku PW5, wykonanie: aluminium	37,00 zł	
<b>Samozamykacze drzwi - Assa Abloy</b>				
<b>DC120EVI</b>	A21	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem standardowym, certyfikat zgodności z normą EN1154, wielkość EN 2/3/4, do drzwi o szerokości skrzydła do 1100mm i ciężarze do 80kg, do drzwi lewych i prawych, tłumienie otwierania, kąt otwarcia do 180st. (dla EN4 105st.), kolor srebrny	148,00 zł	
<b>DC1209016</b>	A21	Opis j.w. kolor biały	148,00 zł	
<b>DC140EV1</b>	A21	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem standardowym, certyfikat zgodności z normą EN1154, wielkość EN 2/3/4, do drzwi o szerokości skrzydła do 1100mm i ciężarze do 80kg, do drzwi lewych i prawych, tłumienie otwierania, kąt otwarcia do 180st. (dla EN4 105st.), kolor srebrny	189,00 zł	
<b>DC1409016</b>	A21	Opis j.w. kolor biały	189,00 zł	

NAZWA	GR. RAB.	OPIS	Sugerowane ceny detal netto	Uwagi
<b>SYSTEMY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE</b>				
<b>SYSTEMY DOMOFONOWE</b>				
<b>COMMAX</b>				
<b>Domofony jednoabonamentowe</b>				
<b>DP-2HPR</b>	A11	Unifon do domofonu, maksymalna konfiguracja 3 unifony (wymagany kontakt z Działem technicznym GDE), 2 przyciski otwierania, instalacja 2 przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy), zasilanie 230V	120,00 zł	
<b>DR-2GN</b>	A11	Stacja bramowa jednoprzyciskowa, żeliwna, natynkowa, głębokość tylko 19mm, wymiary panela czołowego 120/87/19 (wys/szer/gł) mm, zasilanie 9V ze stacji domowej. Okablowanie 2 przewody, temperatura pracy -20°C ~ +40°C Wymiary 93,5 x 126 x 18, waga 170g. Zamek elektromagnetyczny i jego zasilanie nie wchodzi w skład zestawu	89,00 zł	
<b>DR-2PN</b>	A11	Stacja bramowa jednoprzyciskowa, szerokość 50mm, w zestawie uchwyt umożliwiający montaż pod kątem 30 st., wymiary panela czołowego 50.2/118/23(szer/wys/gł) mm. Elektrozaczep oraz zasilanie elektrozaczepu nie należą do zestawu. Waga 250g.	99,00 zł	
<b>DP-LA01</b>	A11	Zestaw dwóch unifonów z łącznością interkomową, komplet dwóch unifonów DP-LA01M + DP-LA01S, łączność interkomowa (na poziomie jednego lokatora), maksymalna konfiguracja: 2 unifony, zasilanie 230V (DP LA01S).Zasilanie 230V. Okablowanie unifon-unifon: 30m / ø 0,65, unifon-bramka: 50m / ø 0,65, wymiary: 107 x 195 x 52 (szer./wys./gł.)mm.	219,00 zł	
<b>DR-201A</b>	A11	Stacja bramowa jednoprzyciskowa, aluminiowa, podtynkowa, wymiary puszeki podtynkowej 165/95/40 (wys/szer/gł) mm, wymiary panelu natynkowego 190/115/15 (wys/szer/gł) mm, Zaleca się stosowanie osłony ODR 201A (AG) (możliwość montażu natynkowego, dodatkowe zabezpieczenie przed deszczem), Zamek elektromagnetyczny i jego zasilanie nie wchodzi w skład zestawu	94,00 zł	
<b>DR-2AN</b>	A11	Stacja bramowa jednoprzyciskowa, metalowa, podtynkowa, kolor srebrny, wymiary panela nadtynkowego 185/125/17 (wys/szer/gł) mm, opcjonalnie osłona ODR-2AnN	209,00 zł	

<b>MIWI-URMET</b>				
<b>Zestawy</b>				
<b>5025/321</b>	A13	Zestaw domofonowy dla domu jednorodzinne W skład zestawu wchodzi: 1 unifon – nr ref. 1132, 1 panel z 1 przyciskiem wywołania, podświetleniem, wbudowanym modulem rozmównym– nr ref. 5025/1D, 1 zasilacz 230V~/50Hz 12Vac/800mA z generatorem sygnału wywołania – nr ref. 18A1 (obudowa DIN 6 modułów). UWAGI: Panel z daszkiem przystosowany do montażu natynkowego. Opcjonalny montaż podtynkowy wymaga ramki nr ref. 525/RP1. Wymiary: płyta czołowa 152 x 56 x 23-35 mm, unifon 220 x 90 x 69 mm	207,00 zł	
<b>5025/322</b>	A13	Zestaw domofonowy dla domu dwurodzinnego. W skład zestawu wchodzi: 2 unifony – nr ref. 1132, 1 panel z daszkiem, 2 przyciskami wywołania oraz wbudowanym modulem rozmównym z podświetleniem – nr f. 5025/2D, 1 zasilacz 230V~/50Hz 12Vac/800mA z generatorem sygnału wywołania – nr ref. 18A1 (obudowa DIN 6 modułów). UWAGI: Panel przystosowany do montażu natynkowego. Opcjonalny montaż podtynkowy wymaga dodatkowej ramki nr ref. 525/RP1. Wymiary: płyta czołowa 152 x 56 x 23-35 mm, unifon 220 x 90 x 69 mm	231,00 zł	
<b>1129/322</b>	A13	Zestaw domofonowy dla domu dwurodzinnego. W skład zestawu wchodzi: 2 unifony – nr ref. 1132, 1 panel z 2 przyciskami wywołania oraz podświetleniem – nr ref. 1129/2, 1 moduł rozmówny nr ref. 1128/501, 1 zasilacz 230V~/50Hz 12Vac/800mA z generatorem sygnału wywołania – nr ref. 18A1 (obudowa DIN 6 modułów). UWAGI: Panel przystosowany do montażu natynkowego, możliwość montażu podtynkowego przy wykorzystaniu puszek nr ref. 1129/50. Wymiary: płyta czołowa 185 x 100 x 25 mm, unifon 220 x 90 x 69 mm.	254,00 zł	
<b>1129/342</b>	A13	Zestaw domofonowy dla domu dwurodzinnego. W skład zestawu wchodzi: 2 unifony – nr ref. 1134/1, 1 panel z 2 przyciskami wywołania oraz podświetleniem – nr ref. 1129/2, 1 moduł rozmówny nr ref. 1128/501, 1 zasilacz 230V~/50Hz 12Vac/800mA z generatorem sygnału wywołania – nr ref. 18A1 (obudowa DIN 6 modułów). UWAGI: Panel przystosowany do montażu natynkowego, możliwość montażu podtynkowego przy wykorzystaniu puszek nr ref. 1129/50. Wymiary: płyta czołowa 185 x 100 x 25 mm, unifon 225 x 90 x 48,5 mm.	280,00 zł	
<b>SET-1</b>	A13	Zestaw domofonowy dla 1 lokatora - panel wejściowy SYNTHESI aluminiowy (moduł z 1 przyciskiem 1145/21, obudowa podtynkowa 1145/51, ramka frontowa 1145/61, moduł rozmówny 1145/500); unifon ATLANTICO 1133; zasilacz 18K1	312,00 zł	
<b>SET-2</b>	A13	Zestaw domofonowy dla 2 lokatorów - panel wejściowy SYNTHESI aluminiowy (moduł z 2 przyciskami 1145/22, obudowa podtynkowa 1145/51, ramka frontowa 1145/61, moduł rozmówny 1145/500); 2 unifony ATLANTICO 1133; zasilacz 18K1	362,00 zł	

<b>SET-KOM</b>	A13	Zestaw domofonowy dla 2 lokatorów z interkomem - panel wejściowy SINTHESI aluminiowy (moduł z 2 przyciskami 1145/22, obudowa podtynkowa 1145/51, ramka frontowa 1145/61, moduł rozmówny 1145/500); 2 unifony ATLANTICO; zasilacz 19K1	390,00 zł	
<b>AKCESORIA</b>				
<b>1131</b>	A13	Unifon standardowy; 1 przycisk do otwierania drzwi; instalacja 5 lub 6 przewodowa; obudowa: tworzywo sztuczne, biała; wym. (dł.x szer.x wys.) 218x77x56mm	38,00 zł	
<b>1131/1</b>	A13	Unifon interkomowy; 1 przycisk do otwierania drzwi; 1 dodatkowy przycisk zwierny; instalacja 5 lub 6 przewodowa; możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe przyciski; obudowa: tworzywo sztuczne, białe; wym. (dł.x szer.x wys.) 218x77x65mm	44,00 zł	
<b>1131/100</b>	A13	Dodatkowy przycisk do unifonu 1131/1	4,00 zł	
<b>1132</b>	A13	Unifon SCAITEL 1 przycisk do otwierania drzwi; instalacja 5 lub 6 przewodowa; obudowa: tworzywo sztuczne, biała; wym. (dł.x szer.x wys.) 220x90x69mm	33,00 zł	
<b>1132/1</b>	A13	Unifon interkomowy SCAITEL; 1 przycisk do otwierania drzwi; instalacja 5 lub 6 przewodowa; obudowa: tworzywo sztuczne, biała; wym. (dł.x szer.x wys.) 220x90x69mm	39,00 zł	
<b>1132/55</b>	A13	Dodatkowy przycisk do unifonu 1132/1	4,00 zł	
<b>1133</b>	A13	Unifon ATLANTICO; 1 przycisk do otwierania drzwi; instalacja 5 lub 6 przewodowa; obudowa: tworzywo sztuczne, biała; wym. (dł.x szer.x wys.) 235x100x65mm	45,00 zł	
<b>1133/1</b>	A13	Unifon interkomowy ATLANTICO; 1 przycisk do otwierania drzwi; 1 dodatkowy przycisk zwierny; instalacja 5 lub 6 przewodowa; możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe przyciski; obudowa: tworzywo sztuczne, biała; wym. (dł.x szer.x wys.) 235x100x65mm	50,00 zł	
<b>1133/55</b>	A13	Dodatkowy przycisk do unifonu 1133/1	4,00 zł	
<b>1134/1</b>	A13	Unifon interkomowy UTOPIA; 1 przycisk do otwierania drzwi; 1 dodatkowy przycisk zwierny; instalacja 5 lub 6 przewodowa; możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe przyciski; obudowa: tworzywo sztuczne; wym. (dł.x szer.x wys.) 225x90x48mm	48,00 zł	
<b>1134/55</b>	A13	Dodatkowy przycisk do unifonu 1134/1	4,00 zł	
<b>GENWAY</b>				
<b>Domofony jednorodzinne</b>				
<b>WL-06D</b>	A16	Zestaw domofonowy dla 1 lokatora - Aluminiowy panel zewnętrzny WL-06D, unifon, zasilacz PS-3E; możliwość rozbudowy do 4 unifonów	169,00 zł	
<b>WL-06S2</b>	A16	Zestaw domofonowy dla 1 lokatora - Aluminiowy panel zewnętrzny WL-06S2, unifon, zasilacz PS-3E	189,00 zł	
<b>System wielorodzinny WL-02NE</b>				
<b>WL-02NE-2</b>	A16	Aluminiowy panel wywoławczy - 2 przyciski	155,00 zł	
<b>WL-02NE-3</b>	A16	Aluminiowy panel wywoławczy - 3 przyciski	165,00 zł	
<b>WL-02NE-4</b>	A16	Aluminiowy panel wywoławczy - 4 przyciski	170,00 zł	
<b>WL-02NE-6</b>	A16	Aluminiowy panel wywoławczy - 6 przycisków	185,00 zł	

<b>WL-02NE-8</b>	A16	Aluminiowy panel wywoławczy - 8 przycisków	190,00 zł	
<b>WL-02NLFD</b>	A16	Unifon	30,00 zł	
<b>CM-02NECH</b>	A16	Moduł pozwalający na podłączenie 4 unifonów w 1 lokalu (o jednakowym numerze wywołania). Do prawidłowego działania przełącznika niezbędny jest dodatkowy zasilacz PS-5E	105,00 zł	
<b>CM-02NEQH</b>	A16	Przełącznik pozwalający na podłączenie 2 paneli zewnętrznych. Do prawidłowego działania przełącznika niezbędny jest dodatkowy zasilacz PS-5E	149,00 zł	
<b>PS-2S</b>	A16	Zasilacz na szynę DIN 12V/DC – 1A	57,00 zł	
<b>DCH-WL-02NE-234</b> <b>DCH-WL-02NE-68</b>	A16	DCH-WL-02NE-234 - Daszek ze stali nierdzewnej do montażu na tynk do kasety WL-02NE-2, -3, -4 DCH-WL-02NE-68 - Daszek ze stali nierdzewnej do montażu na tynk do kasety WL-02NE-6, -8	119,00 zł	
<b>System wielorodzinny WL-03NL</b>				
<b>WL-03NL</b>	A16	Panel zewnętrzny wykonany z aluminium, obsługa do 400 użytkowników, ekran LED, numeracja 2 cyfrowa, indywidualne kody dostępu, regulacja głośności, magistrala 4-przewodowa, dwa przewody do unifonów, zasilanie 12V/DC, zakres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 305x135x40 mm	249,00 zł	
<b>WL-02NLFD</b>	A16	Unifon	30,00 zł	
<b>WL-03NLCH</b>	A16	Moduł audio dla 4 unifonów	49,00 zł	
<b>WL-03NLCH-4</b>	A16	Moduł pozwalający na podłączenie 4 unifonów w 1 lokalu (o takim samym numerze wywołania).	125,00 zł	
<b>PS-2S</b>	A16	Zasilacz na szynę DIN 12V/DC – 1A	57,00 zł	
<b>WL-03NQH-2</b>	A16	Przełącznik pozwalający na podłączenie dwóch paneli zewnętrznych.	259,00 zł	
<b>DCH-WL-03NL-6-8</b>	A16	Daszek do panela WL-03NL. Wykonany ze stali nierdzewnej, do montażu natynkowego.	119,00 zł	
<b>SYSTEMY WIDEODOMOFONOWE</b>				

<b>COMMAX</b>				
<b>Wideodomofony kolorowe jednoabonentowe</b>				
<b>CDV-35A</b>	A11	Monitor kolorowy z serii "Fine View" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 3,5" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC, możliwość sterowania automatyką bramową. Cechy: monitor kolorowy, wyświetlacz 3,5" Color TFT-LCD z podświetleniem LED, przyciski sensoryczne (dotykowe), standard sygnału video PAL/NTSC, obsługuje dwa wejście, możliwość podłączenia dodatkowego monitora, współpraca z unifonami DP-4VHP, paging pomiędzy stacjami, instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacja, współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi, zasilanie 230V.	499,00 zł	
<b>CDV-70K(DC) white</b>	A11	Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC, DRC-nUC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu). Cechy: monitor kolorowy, wyświetlacz 7" Color TFT-LCD, podświetlenie wyświetlacza diodami LED, standard sygnału video PAL, NTSC, obsługuje dwa wejście, możliwość podłączenia dodatkowego monitora, zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A - brak w zestawie), współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi.	889,00 zł	
<b>CDV-35U(DC) white</b>	A11	CDV-35U to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 3,5" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu). Cechy: monitor kolorowy, wyświetlacz 3,5" Color TFT-LCD z podświetleniem LED, przyciski sensoryczne (dotykowe), standard sygnału video PAL/NTSC, obsługuje dwa wejście, możliwość podłączenia dodatkowego monitora, współpraca z unifonami DP-4VHP, paging pomiędzy stacjami, instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacja, współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi, zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A - brak w zestawie).	719,00 zł	

<b>CDV-71AM</b>	A11	Monitor kolorowy, wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, rozdzielczość 800x480, głośnomówiący, menu OSD (także w języku polskim), standard sygnału video PAL/NTSC, obsługuje dwa wejście (dwa panele wejściowe + dwie kamery CCTV), obsługa kamer CCTV (wyświetlanie PIP – picture-in-picture), wbudowany moduł pamięci 128 obrazów, możliwość podłączenia dodatkowego monitora, współpraca z unifonami DP-4VHP, paging pomiędzy stacjami, instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka (możliwość zasilania elektrozamka z monitora), współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi, funkcja otwierania bramy Opcja (poprzez moduł MD-RA-1), zasilanie 230V, Wymiary (szer. x wys. x gł.): 243 x 168 x 35 mm.	1 349,00 zł	
<b>CDV-70U blue</b>	A11	Monitor kolorowy, wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, standard sygnału video PAL/NTSC, obsługuje dwa wejście, możliwość podłączenia dodatkowego monitora, współpraca z unifonami DP-4VR, DP-4VH, paging pomiędzy stacjami, instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka, współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi, zasilanie 230V.	1 399,00 zł	
<b>CDV-1020EA</b>	A11	Monitor kolorowy, wyświetlacz 10,2" Color TFT-LCD 16:9, panel dotykowy, menu OSD (także w języku polskim), standard sygnału video PAL/NTSC, obsługuje dwa wejście (dwa panele wejściowe), obsługa kamer CCTV (wyświetlanie PIP – picture-in-picture), wbudowany moduł pamięci 128 obrazów, możliwość podłączenia dodatkowego monitora, współpraca z unifonami DP-4VR, DP-4VH, paging pomiędzy stacjami, instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka (możliwość zasilania elektrozamka z monitora), współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi, zasilanie 230V.	2 399,00 zł	
<b>DRC-4CANs</b>	A11	Kamera kolorowa, metalowa, podtynkowa, kolor srebrny (dostępny również złoty DRC4CANg), kąt widzenia w pionie: 55 stopni, w poziomie: 68 stopni, standard sygnału video PAL (wersje archiwalne: NTSC), pełna regulacja kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni), doświetlenie diodami światła białego, instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka, współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi, wymiary puszki podtynkowej 168/100/40 (wys/szer/gł) mm, wymiary panela czołowego 186/124/18 (wys/szer/gł) mm, dostępne osłony: OS-1p (podtynkowa), OS-1n (natynkowa).	559,00 zł	
<b>DRC-4CHC</b>	A11	Kamera kolorowa z pełną regulacją kąta widzenia, metalowa, nadtynkowa, kąt widzenia w pionie: 55 stopni, w poziomie: 75 stopni, pełna regulacja kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni), standard sygnału video PAL (wersje archiwalne: NTSC), doświetlenie diodami światła białego, instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka, wymiary panela czołowego 168/115/42 (wys/szer/gł) mm.	559,00 zł	
<b>GENWAY</b>				
<b>Wideodomofony jednorodzinne kolorowe</b>				

<b>F-S7V11</b>	A16	Monitor kolorowy F-V11 z ekranem LCD 7", panel zewnętrzny aluminiowy natynkowy F-S7, zasilacz F-4013 -14V/800mA na szynę DIN, możliwość rozbudowy do 4 monitorów, możliwość rozbudowy do 2 wejść, funkcja interkomu - rozmowa wewnętrzna, doświetlanie białymi diodami, instalacja 4 przewodowa (+2 do elektrozaczepeu)	829,00 zł	
<b>F-V11</b>	A16	Dodatkowy monitor do zestawów serii F, LCD 7", zasilacz w komplecie	599,00 zł	
<b>F-S7</b>	A16	Dodatkowy panel zewnętrzny z kamerą kolorową, wersja natynkowa, do zestawów serii F	499,00 zł	
<b>F-4300</b>	A16	Moduł do podłączenia dodatkowych paneli wejściowych serii F	159,00 zł	
<b>PS-2S</b>	A16	Zasilacz na szynę DIN 12V/DC – 1A	57,00 zł	
<b>F-G9V11</b>	A16	Monitor kolorowy F-V11 z ekranem LCD 7", panel zewnętrzny ze stali nierdzewnej, podtynkowy F-G9, kamera kolorowa regulowana, zasilacz F-4013 -14V/800mA na szynę DIN, możliwość rozbudowy do 4 monitorów, możliwość rozbudowy do 2 wejść, funkcja interkomu - rozmowa wewnętrzna, doświetlanie białymi diodami, instalacja 6 przewodowa ( + 2 do elektrozaczepeu ) wbudowany czytnik kart	1 199,00 zł	
<b>Systemy interkomowe</b>				
<b>GENWAY</b>				
<b>GEN-330</b>	A16	Interkom kasowy - dwa niezależne tory akustyczne (duplex), płynna regulacja natężenia dźwięku (wspólna dla obu torów), mikrofon na statywie, wyjście do nagrywania rozmów, moc akustyczna: 4 W głośnik ewnętrzny, 1 W głośnik zewnętrzny, pasmo przenoszenia: 100 Hz – 15 kHz, kolor czarny.	379,00 zł	
<b>GEN-361</b>	A16	Interkom kasowy - metalowa obudowa, dwa niezależne tory akustyczne (duplex), płynna regulacja natężenia dźwięku (wspólna dla obu torów), mikrofon na statywie, wyjście do nagrywania rozmów, moc akustyczna: 4 W głośnik wewnętrzny, 1 W głośnik zewnętrzny, pasmo przenoszenia: 100 Hz – 15 kHz, kolor czarny	459,00 zł	
<b>Systemy przywoławcze</b>				
<b>GENWAY</b>				
<b>Bezprzewodowy System Przywoławczy "Kaler"</b>				
<b>GEN-99S</b>	A16	Bezprzewodowy wyświetlacz diodowy. Prezentuje numer przycisku z którego nastąpiło wywołanie. Sygnał dźwiękowy. Wyłączenie komunikatu po ustalonym czasie. Współpracuje z przyciskami GEN-CA.	669,00 zł	
<b>GEN-99</b>	A16	Bezprzewodowy wyświetlacz diodowy. Prezentuje numer przycisku z którego nastąpiło wywołanie. Sygnał dźwiękowy. Współpracuje z przyciskami GEN-CA, GEN-CC i GEN-3G.	799,00 zł	



<b>GEN-910</b>	A16	Bezprzewodowy wyświetlacz diodowy. Prezentuje ustalony komunikat przypisany do przycisku z którego nastąpiło wywołanie. Sygnał dźwiękowy. Możliwość zaprogramowania dowolnych informacji. Obsługa umeracji hotelowej. W komplecie pilot do programowania, zasilacz oraz program do konfiguracji wyświetlacza i zarządzania personelem. Współpracuje z przyciskami GEN-CA, GEN-CC i GEN-3G.	2 199,00 zł	
<b>GEN-Q4</b>	A16	Wzmacniacz sygnału do przycisków bezprzewodowych GEN-3G (wzmacnia sygnał do 300 m).	499,00 zł	
<b>GEN-3G</b>	A16	Przycisk bezprzewodowy 3 funkcyjny (Rachunek, Wywołanie, Anulowanie) Zasięg do 100 m. Możliwość zamocowania na dowolnej powierzchni za pomocą wkrętów. Kolor zielony lub pomarańczowy.	119,00 zł	
<b>GEN-CA</b>	A16	Przycisk bezprzewodowy przywoławczy. Urządzenie służy do bezprzewodowego wywołania sygnału zawierającego zaprogramowany komunikat. Znajduje szerokie zastosowanie m.in. w szpitalach. Dzięki niemu acjenci mogą w szybki i dyskretny sposób wezwać personel. Zasięg do 100 m. Możliwość zamocowania do dowolnej powierzchni za pomocą wkrętów. Kolor czerwony.	119,00 zł	
<b>GEN-CC</b>	A16	Przycisk bezprzewodowy kasujący. Przycisk przeznaczony jest do odwoływania wywołanych komunikatów. Znajduje zastosowanie m.in. w szpitalu. Umieszcza się go najczęściej przy drzwiach do sali gdzie leżą pacjenci. Pielęgniarka wchodząc do sali naciska przycisk, anulując tym samym wezwanie od pacjenta, który to wezwanie wywołał. Zasięg do 100 m. Możliwość zamocowania do dowolnej powierzchni za pomocą wkrętów. Kolor niebieski.	119,00 zł	
<b>GEN-CT</b>	A16	Bezprzewodowy i wodoodporny przycisk pociągany. Stosowany najczęściej w toaletach. Służy do wezwania pomocy w nagłym przypadku takim jak zastrabnięcie. Pociągnięcie linki powoduje wywołanie. Wbudowany przycisk odwołania. Kolor biały. Linka w kolorze czerwonym	119,00 zł	
<b>GEN-650</b>	A16	Zegarek, oprócz podstawowej funkcji wyświetlania aktualnego czasu, umożliwia odbiór sygnału przywołania wysyłanego z nadajników znajdujących się w systemie. Przycisk anulowania komunikatu. Zasięg do 100 m. Współpracuje z przyciskami GEN-CA i GEN-3G.	649,00 zł	